www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41
ФАПИКОМ
ФУРНИТУРА
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

SAVIO S.p.A.
Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy
Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474
e-mail: export@savio.it - www.savio.it

9507.896 - REV. 0 - 20161017

Русский
2017

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

Содержание по разделам

Ручки и аксессуары для поворотных створок	page 001
Оконные, дверные и циркульные петли	page 057
Доводчики и петли для доводчиков	page 161
Шпингалеты и аксессуары для шпингалетов	page 167
Противовзломные элементы	page 199
Поворотно-откидные механизмы и аксессуары к ним	page 207
Ручки и аксессуары для поворотно-откидных механизмов	page 335
Ручки и замки	page 355
Угловые соединители и установочные вставки	page 363
Ограничители и закрыватели	page 367
Фасадов	page 387
Защелки для фрамуг	page 413
Дистанционные фрамужные открыватели и аксессуары	page 419
Нажимные ручки	page 423
Уплотнения	page 435
Дверной замок	page 437
Стационарные ручки	page 447
Противопаниковые ручки	page 457
Аксессуары для раздвижных систем	page 517
Раздвижные фрамуги	page 561
Подъемно-раздвижные двери	page 579
Системы передачи движения и запирания для открывания наружу	page 605
Дополнительные аксессуары	page 611
Оборудование	page 617

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
026	518	Боковая ручка с защелкой для раздвижных систем		0,148	10
026.708	518	Ответная планка для арт. 026		0,05	20
806	356	Ручка для установки на левую сторону	TAVELDUE	0,155	10
806.1	356	Ручка для установки на правую сторону	TAVELDUE	0,155	10
807	357	Ручка	MULTI	0,095	10
808	357	Ручка	TRAGETTA	0,07	20
809	358	Флажок для арт. 808	ROSSOVERDE	0,032	10
809.801	358	Ключ для экстренного открывания замка снаружи		0,035	20
816	358	Ручка	KILTDUE	0,188	20
824	361	Замок на 3 точки запирания для использования с внутренними тягами	TAU	0,202	10
825	360	Многостержневой замок	TAUDUE	0,225	10
825.6	360	Многостержневой замок	TAUDUE	0,215	10
825.800	360	Угловой переключатель для использования с арт. 825		0,12	10
865.1	2	(патент) Ручка для поворотной створки	ARIANNA	0,55	20
865.2	2	(патент) Ручка для поворотной створки	ARIANNA	0,55	20
865.753	3	(патент) Ручка для поворотной створки, с цилиндром	ARIANNA	0,575	10
865.754	3	(патент) Ручка для поворотной створки, с цилиндром	ARIANNA	0,575	10
865.801	7	Армирующая подкладка для оконной ручки		0,008	200
866.3/7	29 / 348	Ручка с фиксацией положений	ARIANNA	0,415	5
866.4/7	29 / 348	Ручка с фиксацией положений	ARIANNA	0,415	5
866.31	424	Нажимная ручка для дверей	ARIANNA	1,060	10
868.1	336	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки	ARIANNA	0,530	5
868.2	336	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки	ARIANNA	0,530	5
868.753	337	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки, с цилиндром	ARIANNA	0,550	5
868.754	337	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки, с цилиндром	ARIANNA	0,550	5
870.1	4	(патент) Ручка для поворотной створки	MANON	0,55	20
870.2	4	(патент) Ручка для поворотной створки	MANON	0,55	20
870.7	4	(патент) Ручка для поворотной створки, 84,5 - 98 мм	MANON	0,315	20
870.8	4	(патент) Ручка для поворотной створки, 92-104 мм	MANON	0,315	20
870.400	11	Наклейка для ручки MANON		0,001	100
870.705	7 / 618	Заглушка для установки вместо ручки поворотного окна на время транспортировки		0,045	20
870.753	5	(патент) Ручка для поворотной створки с цилиндром	MANON	0,515	10
870.754	5	(патент) Ручка для поворотной створки с цилиндром	MANON	0,515	10
870.755	6	(патент) Ручка для поворотной створки без рукоятки	MANON	0,35	10
870.756	6	(патент) Ручка для поворотной створки без рукоятки	MANON	0,35	10
870.779	5	(патент) Ручка для поворотной створки с цилиндром, 84,5 - 98 мм	MANON	0,370	10
870.780	5	(патент) Ручка для поворотной створки с цилиндром, 92-104 мм	MANON	0,370	10
870.802	8 / 344	Армирующая подкладка		0,003	200
870.802W	8 / 344	Армирующая подкладка		0,003	200
870.803	8 / 344	Армирующая подкладка		0,005	200
870.850	9	Подкладки для ручек MANON		0.009	50
870.851	9	Подкладки для ручек MANON		0.008	50
872	10	(патент) Ручка для поворотной створки	MANON	0,395	20
872.751	10	(патент) Ручка для поворотной створки с цилиндром	MANON	0,39	10
872.752	10	(патент) Ручка для поворотной створки без рукоятки	MANON	0,28	10
873.1	338	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки	MANON	0,53	5
873.2	338	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки	MANON	0,53	5
873.7	338	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки, 84,5 - 98 мм	MANON	0,305	5
873.8	338	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки, 92 - 104 мм	MANON	0,305	5
873.705	343 / 618	Заглушка для установки вместо ручки поворотно-откидного окна на время транспортировки		0,045	20
873.753	339	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки с цилиндром	MANON	0,56	5
873.754	339	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки с цилиндром	MANON	0,56	5
873.755	340	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки без рукоятки	MANON	0,325	5
873.756	340	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки без рукоятки	MANON	0,325	5
873.771	341	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма с логическим открыванием, для створки с левыми петлями	MANON	0,56	5
873.772	341	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма с логическим открыванием, для створки с правыми петлями	MANON	0,56	5
873.773	341	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма с логическим открыванием, для створки с левыми петлями	MANON	0,56	5
873.774	341	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма с логическим открыванием, для створки с правыми петлями	MANON	0,56	5

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
873.779	339	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки с цилиндром, 84,5 - 98 мм	MANON	0,350	5
873.780	339	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки с цилиндром, 92 - 104 мм	MANON	0,350	5
873.781	342	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма, устанавливаемая с левой стороны, с приспособлением	MANON	0,56	5
873.782	342	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма, устанавливаемая с правой стороны, с приспособлением	MANON	0,56	5
873.783	342	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма, устанавливаемая с левой стороны, с приспособлением	MANON	0,56	5
873.784	342	(патент) Ручка для поворотно-откидного механизма, устанавливаемая с правой стороны, с приспособлением	MANON	0,56	5
873.801	343	Ограничитель поворота ручки для поворотно-откидного окна		0,012	20
873.802	343	Ограничитель поворота ручки		0,013	20
874.2/7	31 / 350	(патент) Ручка с фиксацией положений со съемной рукояткой	MANON	0,175	5
874.3/7	30 / 349	(патент) Ручка с фиксацией положений	MANON	0,270	5
874.4/7	30 / 349	(патент) Ручка с фиксацией положений	MANON	0,290	5
874.30	425	(патент) Нажимная ручка из нейлона для дверей	MANON	0,24	10
874.31	425	(патент) Нажимная ручка из литого металла для дверей	MANON	0,78	10
874.32	425	(патент) Нажимная ручка с одной стандартной и другой низкой рукояткой из литого металла для дверей	MANON	0,69	4
874.91	426	(патент) Двойная нажимная ручка	MANON	0,815	4
874.400	427	Наклейка для ручки MANON		0,001	100
874.598	31 / 350	Ключ для снятия рукоятки для арт. 874.2/7		0,007	50
874.801	426	Накладка на фигурный цилиндр		0,011	100
874.801.91	426	Накладка на фигурный цилиндр		0,011	100
874.802	427	Накладка на овальный цилиндр		0,011	100
874.802.91	427	Накладка на овальный цилиндр		0,011	100
874.803	427	Накладка на цилиндр для ключей типа «патент»		0,015	100
874.803.91	427	Накладка на цилиндр для ключей типа «патент»		0,015	100
874.804	427	Накладка на фигурный цилиндр из литого металла		0,025	20
874.805	31 / 350	Защитная крышка для арт. 874.2/.21.		0,007	100
874.897	429	Комплект крепления для арт. 874.31		0,070	40
874.898	429	Квадратный стержень 8x160 мм		0,098	50
874.899	429	Квадратный стержень размером 8x140 мм		0,09	50
875.2	345	(патент) Ручка для фасадов		0,56	5
875.51/10	391	Планка (L = 1000 мм)		0,885	1
875.51/15	391	Планка (L = 1500 мм)		1,240	1
875.8L	389	Левая ручка для фасадного окна, межосевое расстояние для крепления 84,5-98 мм		0,595	5
875.8R	388	Правая ручка для фасадного окна, межосевое расстояние для крепления 84,5-98 мм		0,595	5
875.91	391	Двойная ручка для фасадных окон		1.590	1
875.82L	389	Левая ручка с двухсторонним движением для фасадного окна, межосевое расстояние 84,5-98 мм		0,61	5
875.82R	388	Правая ручка для фасадного окна, межосевое расстояние 84,5-98 мм		0,61	5
875.753R	390	Правая ручка с цилиндром для фасадного окна, межосевое расстояние для крепления 84,5-98 мм		0,600	5
875.754R	390	Правая ручка с двухсторонним движением с цилиндром для фасадного окна, межосевое расстояние 84,5-98 мм		0,615	5
876	11	(патент) Ручка для наружного и внутреннего открывания	MANON	0,403	20
876.751	11	(патент) Ручка для наружного и внутреннего открывания с цилиндром	MANON	0,448	10
877	12	(патент) Накладная ручка	APPLICA	0,41	20
877.751	12	(патент) Накладная ручка с цилиндром	APPLICA	0,465	10
877.801	13	Комплект вертикальных тяг для окон		0,7	10
877.802	13	Третья точка запирания для компланарных профилей		0,04	20
877.803	14	Третья точка запирания для некомпланарных профилей		0,04	20
877.804	14	Упор для створки		0,006	100
877.805	13	Комплект вертикальных тяг для дверей		0,745	10
877.806	13	Комплект вертикальных тяг для дверей		0,99	10
877.807	14	Направляющее проходное гнездо для тяги		0,011	40
877.808	14	Направляющее проходное гнездо повышенной прочности для тяги		0,027	40
878	12	(патент) Ручка	APPLICADUE	0,4	20
879	16	(патент) Ручка для наружного и внутреннего открывания	TURANDOT	0,385	20
879.2	16	(патент) Ручка для наружного и внутреннего открывания	TURANDOT	0,42	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
879.3	17	(патент) Ручка для наружного и внутреннего открывания	TURANDOT	0,365	20
879.20	17	(патент) Ручка из литого алюминия для ставень	TURANDOT	0,47	20
879.751	16	(патент) Ручка для наружного и внутреннего открывания	TURANDOT	0,44	10
879.950	17 / 618	Шестигранная фигурная отвертка		0,1	1
880.1	18	(патент) Ручка для поворотной створки	GIOCONDA	0,53	20
880.2	18	(патент) Ручка для поворотной створки	GIOCONDA	0,53	20
880.701	18 / 347 / 428	(патент) Накладка из цветного технополимера		0,006	50
883.1	347	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки	GIOCONDA	0,515	5
883.2	347	(патент) Ручка для поворотно-откидной створки	GIOCONDA	0,515	5
884	428	(патент) Двойная нажимная ручка	GIOCONDA	0,335	10
884.801	428	Накладка на фигурный цилиндр		0,01	100
884.802	428	Накладка на овальный цилиндр		0,01	100
909	19	Ручка для поворотной створки	GENOVA	0,28	20
909.1	19	Ручка для поворотной створки для профилей с внутренней тягой	GENOVA	0,3	20
915	20	Ручка для наружного и внутреннего открываний	FUORI	0,215	20
915.1	20	Ручка с прижатой рукояткой для наружного и внутреннего открываний	FUORI BASSA	0,19	20
916.800	21	Внутренний механизм для арт. 876/.751-879-915/.1		0,045	20
916.801	21	Комплект для профилей с внешними тягами для арт. 876/.751-915/.1		0,014	20
916.802	22	Комплект для профилей с внешними тягами для арт. 876/.751-915/.1		0,011	20
916.803	22	Комплект для профилей с внешними тягами для арт. 876/.751-915/.1		0,015	20
916.804	22	Комплект для профилей с внешними тягами для арт. 876/.751-915/.1		0,015	20
916.805	22	Комплект для профилей с внешними тягами для арт. 876/.751-915/.1		0,015	20
916.807	22	Комплект для профилей с внешними тягами для арт. 876/.751-915/.1		0,026	20
916.897	20	Комплект пластин для арт. 915/.1		0,025	40
919	21	Ручка для наружного и внутреннего открываний	SEMPRE	0,253	20
996	364	Установочная вставка	RENZO	0,039	100
996.22	364	Установочная вставка	RENZO	0,04	100
996.23	364	Установочная вставка	RENZO	0,034	100
996.24	365	Установочная вставка	RENZO	0,028	100
996.25	365	Установочная вставка	RENZO	0,033	100
996.26	365	Установочная вставка	RENZO	0,017	100
996.58	365	Установочная вставка	RENZO	0,015	100
1115	59	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,085	50
1115.1	59	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,087	50
1115.11	59	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,096	50
1115.12	59	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,1	50
1115.13	60	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,094	50
1115.14	60	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,096	50
1115.71	60	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,098	50
1115.73	60	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,096	50
1115.81	61	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,098	50
1115.83	61	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,096	50
1115.115	61	(патент) Двухсекционная петля	MORSADUE+	0,099	50
1116.1	62	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSADUE+	0,092	50
1116.11	62	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSADUE+	0,1	50
1116.13	62	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSADUE+	0,102	50
1118	58	Двухсекционная петля	PLUS	0,12	50
1118.58	58	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	PLUS	0,11	50
1120	58	Трехсекционная петля	TRIAL	0,18	20
1121	63 / 260 / 268	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,108	50
1121D	63	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с правыми петлями	MORSA+	0,108	50
1121S	63	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с левыми петлями	MORSA+	0,108	50
1121.1	64 / 260 / 268	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,108	50
1121.1D	64	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с правыми петлями	MORSA+	0,108	50
1121.1S	64	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с левыми петлями	MORSA+	0,108	50

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1121.6	64	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,117	50
1121.7	65	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,108	50
1121.9	65	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,113	50
1121.10	65	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,12	50
1121.12	66 / 333	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,113	50
1121.12D	66	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с правыми петлями	MORSA+	0.113	50
1121.12S	66	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с левыми петлями	MORSA+	0.113	50
1121.13	66	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,11	50
1121.20	67	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,118	50
1121.21	67	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,117	50
1121.78	67	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,12	50
1121.79	68	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,126	50
1121.81	68	(патент) Двухсекционная петля	MORSA+	0,125	50
1121.81D	68	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с правыми петлями	MORSA+	0,125	50
1121.81S	68	(патент) Двухсекционная петля в собранном виде для окна с левыми петлями	MORSA+	0,125	50
1121.951	69 / 619	Приспособление для установки стержня для арт. 1121-1123		0,072	4
1121.952	69 / 619	Приспособление для установки втулок для арт. 1115-1116-1121-1123		0,058	4
1122	70	(патент) Трехсекционная петля	MORSA+	0,173	20
1122.1	70	(патент) Трехсекционная петля	MORSA+	0,168	20
1122.6	70	(патент) Трехсекционная петля	MORSA+	0,182	20
1122.7	71	(патент) Трехсекционная петля	MORSA+	0,168	20
1122.21	71	(патент) Трехсекционная петля	MORSA+	0,187	20
1122.31	71	(патент) Трехсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,170	20
1122.81	71	(патент) Трехсекционная петля	MORSA+	0,190	20
1122.92	72	(патент) Трехсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,172	20
1122.93	72	(патент) Трехсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,186	20
1122.200	73	(патент) Рояльная петля со съемным стержнем в собраном виде	MORSA+	0,13	20
1122.201	73	(патент) Рояльная петля со съемным стержнем в собраном виде	MORSA+	0,13	20
1122.281	74	(патент) Рояльная петля со съемным стержнем в собраном виде	MORSA+	0,165	20
1123	75	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,112	50
1123D	75	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки в собранном виде для окна с правыми петлями	MORSA+	0,112	50
1123S	75	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки в собранном виде для окна с левыми петлями	MORSA+	0,112	50
1123.6	75	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,122	50
1123.9	76	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,11	50
1123.10	76	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,115	50
1123.11	76	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,117	50
1123.13	76	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,119	50
1123.20	77	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,120	50
1123.21	77	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,112	50
1123.30	77	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,117	50
1123.31	77	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	MORSA+	0,130	50
1124.3	78	Рояльная петля для наружного открывания		0,13	20
1124.4	78	Рояльная петля для наружного открывания		0,13	20
1124.30	79	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA	0,345	20
1124.31	79	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA	0,22	20
1124.32	79	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA	0,22	20
1124.33	80	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA	0,36	20
1124.34	80	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA	0,32	20
1124.35	80	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA	0,37	20
1124.36	80	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA	0,33	20
1124.40	82	(патент) Двухсекционная петляпетля	SUMMA+	0,355	20
1124.43	82	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA+	0,365	20
1124.50	81	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	SUMMA	0,31	20
1124.51	81	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	SUMMA	0,325	20
1124.60	83	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	SUMMA+	0,360	20
1124.70	86	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA+ AXIAL	0,340	20
1124.73	86	(патент) Двухсекционная петля	SUMMA+ AXIAL	0,355	20
1124.75	87	(патент) Двухсекционная петля для третьей створки	SUMMA+ AXIAL	0,325	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1124.330	84	(патент) Трехсекционная петля	SUMMA	0,462	10
1124.333	84	(патент) Трехсекционная петля	SUMMA	0,493	10
1124.350	85	(патент) Трехсекционная петля для третьей створки	SUMMA	0,518	10
1125	88	Двухсекционная петля	SCUDO	0,34	4
1125.1	88	Двухсекционная петля	SCUDO	0,354	4
1125.2	89	Двухсекционная петля	SCUDO	0,369	4
1125.701	89	Шайба-прокладка		0,005	100
1125.801	89	Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (14-20 мм)		0,03	50
1125.802	89	Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (20-28 мм)		0,035	50
1125.952	90 / 619	Приспособление для установки		0,05	4
1129.801	90 / 128	Втулка для арт. 1139/1147		0,068	10
1129.802	90 / 128	Втулка для арт. 1139/1147		0,065	10
1129.803	90 / 128	Втулка для арт. 1139/1147		0,058	10
1130.902	90 / 620	Адаптер для шаблона		0,19	1
1138.702/7	97	Подкладка толщиной 7 мм для петель с межос. расстоянием 53/60mr/67mr mm		0,041	10
1138.702/8	97	Подкладка толщиной 8,5 мм для петель с межос. расстоянием 53/60mr/67mr mm		0,045	10
1138.702/10	97	Подкладка толщиной 10 мм для петель с межос. расстоянием 53/60mr/67mr mm		0,04	10
1143.35	91	(патент) Трехсекционная петля с внутренним креплением для открывания внутрь	MECHANICA	0,595	10
1143.36	91	(патент) Трехсекционная петля с внутренним креплением для открывания наружу	MECHANICA	0,65	10
1143.905	91 / 620	Шаблон для MECHANICA 1143.35/.36		2.5	1
1145/53	94	(патент) Двухсекционная усеченная петля	MECHANICA	0,337	20
1145/60MR	94	(патент) Двухсекционная усеченная петля	MECHANICA	0,415	20
1145/67MR	94	(патент) Двухсекционная усеченная петля	MECHANICA	0,347	20
1145/60	92	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,317	20
1145/67	92	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,328	20
1145/79	92	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,346	20
1145/86	93	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,357	20
1145/93	93	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,356	20
1145/93SM	93	(патент) Двухсекционная петля с симметричными секциями	MECHANICA	0,368	20
1145.2/60	95	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,355	20
1145.3/53	100	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0.430	10
1145.3/60	98	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,445	10
1145.3/67	98	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,456	10
1145.3/79	98	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,503	10
1145.3/86	99	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0.51	10
1145.3/93	99	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,513	10
1145.3/93SM	99	(патент) Трехсекционная петля с симметричными секциями	MECHANICA	0,1	10
1145.23/60	96	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,52	10
1145.82/60	95	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,350	20
1145.83/60	96	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,510	10
1145.702/7	123	(патент) Подкладка толщиной 7 мм		0,052	50
1145.702/8	123	(патент) Подкладка толщиной 8,5 мм		0,055	50
1145.702/10	123	(патент) Подкладка толщиной 10 мм		0,06	50
1145.703/7	123	(патент) Подкладка толщиной 7 мм		0,052	50
1145.703/8	123	(патент) Подкладка толщиной 8,5 мм		0,055	50
1145.703/10	123	(патент) Подкладка толщиной 10 мм		0,06	50
1145.704	109	(патент) Оцинкованный комплект крепления		0,142	20
1145.705	109	(патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали		0,142	20
1145.706	110	(патент) Оцинкованный комплект крепления		0,148	20
1145.707	110	(патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали		0,148	20
1145.708	111	(патент) Оцинкованный комплект крепления		0,073	20
1145.709	111	(патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали		0,073	20
1145.710	112	(патент) Оцинкованный комплект крепления для некомпланарных профилей и профилей с термовставкой		0,114	20
1145.711	112	(патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали для некомпланарных профилей и профилей с термовставкой		0,114	20
1145.712	113	(патент) Оцинкованный комплект крепления для некомпланарных профилей и профилей с термовставкой		0,154	10
1145.713	113	(патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали для некомпланарных профилей и профилей с термовставкой		0,154	10
1145.714	114	(патент) Оцинкованный комплект крепления		0,21	10

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1145.715	114	(патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали		0,21	10
1145.720	115	(патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA		0,155	20
1145.721	116	(патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA		0,140	20
1145.721X	116	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для двухсекционных петель MECHANICA		0,115	20
1145.722	115	(патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA		0,225	10
1145.723	117	(патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA		0,200	10
1145.723X	117	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для трехсекционных петель MECHANICA		0,165	10
1145.724	115	(патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA		0,170	20
1145.725	116	(патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA		0,160	20
1145.725X	116	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для двухсекционных петель MECHANICA		0,135	20
1145.725/68	116	Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA (длинные винты 68 мм)		0,180	20
1145.726	115	(патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA		0,253	10
1145.727	117	(патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA		0,230	10
1145.727X	117	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для трехсекционных петель MECHANICA		0,195	10
1145.728	118	(патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA		0,145	20
1145.729	118	(патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA		0,206	10
1145.730	110	(патент) Оцинкованный комплект крепления		0,162	20
1145.731	114	(патент) Оцинкованный комплект крепления		0,27	10
1145.741	119	(патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA	FIXIA	0,120	20
1145.741X	119	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для двухсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,120	20
1145.743	120	(патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA	FIXIA	0,170	10
1145.743X	120	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для трехсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,170	10
1145.745	119	(патент) Комплект крепления для двухсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,140	20
1145.745X	119	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для двухсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,140	20
1145.747	120	(патент) Комплект крепления для трехсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,195	10
1145.747X	120	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для трехсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,195	10
1145.752/7	124	(патент) Подкладка толщиной 7 мм		0,076	50
1145.752/8	124	(патент) Подкладка толщиной 8.5 мм		0,081	50
1145.752/10	124	(патент) Подкладка толщиной 10 мм		0,086	50
1145.753/7	124	(патент) Подкладка толщиной 7 мм с винтами из нержавеющей стали		0,076	50
1145.753/8	124	(патент) Подкладка толщиной 8.5 мм с винтами из нержавеющей стали		0,081	50
1145.753/10	124	(патент) Подкладка толщиной 10 мм с винтами из нержавеющей стали		0,086	50
1145.755	121	(патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA	FIXIA	0,066	20
1145.755X	121	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для двухсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,066	20
1145.757	121	(патент) Комплект крепления для двухсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,140	20
1145.757X	121	(патент) Комплект крепления из нержавеющей стали для двухсекционных петель MECHANICA	FIXIA	0,076	20
1145.762/7	125	(патент) Подкладка толщиной 7 мм		0,076	50
1145.762/8	125	(патент) Подкладка толщиной 8.5 мм		0,081	50
1145.762/10	125	(патент) Подкладка толщиной 10 мм		0,086	50
1145.765	122	(патент) Комплект крепления для двухсекционных петель MECHANICA		0,060	20
1145.767	122	(патент) Комплект крепления для двухсекционных петель MECHANICA		0,070	20
1145.801	126	Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (14-20 мм)		0,032	40

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1145.802	126	Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (20-28 мм)		0,039	40
1145.803	126	Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (28-35 мм)		0,042	40
1145.804	126	Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (35-42 мм)		0,048	40
1145.805	113	(патент) Переходник		0,024	100
1145.808	126	Дистанционная втулка из нержавеющей стали для профилей с термовставкой (14-20 мм)		0,032	40
1145.809	126	Дистанционная втулка из нержавеющей стали для профилей с термовставкой (20-28 мм)		0,039	40
1145.810	126	Дистанционная втулка из нержавеющей стали для профилей с термовставкой (28-35 мм)		0,042	40
1145.811	126	Дистанционная втулка из нержавеющей стали для профилей с термовставкой (35-42 мм)		0,048	40
1145.820	127	Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 2 двухсекционных петель MECHANICA.		0,035	50
1145.821	127	Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 3 двухсекционных петель MECHANICA.		0,050	50
1145.822	127	Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 2 трехсекционных петель MECHANICA.		0,048	20
1145.823	127	Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 3 трехсекционных петель MECHANICA		0,080	20
1145.900	126 / 621	Приспособление из нейлона для установки втулок		0,010	4
1145.901	131 / 621	Шаблон для MECHANICA		0,92	1
1145.901/7	131 / 622	Шаблон для петель MECHANICA со втулками Ø 7 мм		0,92	1
1145.901/9	132 / 622	Шаблон для MECHANICA втулки Ø 9 мм		0,90	1
1145.902	134 / 623	Шаблон с зажимом		3,125	1
1145.903	134 / 623	Шаблон с зажимом		3,102	1
1145.904	135 / 623	Сверло для сверлильного станка ø 11 мм		0,05	1
1145.904/7	135 / 623	Комплект из 6 сверел ø 7 мм для сверлильного станка		0,300	1
1145.904/9	135 / 623	Комплект из 6 сверел ø 9 мм для сверлильного станка		0,05	1
1145.905	136	Зажим		0,006	10
1145.906	136 / 624	Пластина для центровки		0,36	1
1145.907	136 / 624	Пластина для центровки		0,36	1
1145.908	132 / 625	Шаблон для MECHANICA		0,771	1
1145.908/7	133 / 625	Шаблон для петель MECHANICA со втулками Ø 7 мм		0,770	1
1145.908/9	133 / 626	Шаблон для MECHANICA втулки Ø 9 мм		0,750	1
1145.909/7	135 / 626	Комплект из 6 стальных втулок для отверстий диаметром 7 мм		0,105	1
1145.909/11	135 / 626	Комплект из 6 стальных втулок для отверстий диаметром 11 мм		0,065	1
1146/59	101	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,312	20
1146/62.5	101	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,32	20
1146/67	101	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,328	20
1146/74.5	101	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,341	20
1146/78	102	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,347	20
1146/84	102	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,352	20
1146/89	102	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,365	20
1146/92	103	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,36	20
1146/97	103	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,372	20
1146/104	103	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,39	20
1146.1/62.5	104	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,43	20
1146.1/84	104	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,465	20
1146.2/62	104	(патент) Двухсекционная петля	MECHANICA	0,355	20
1146.3/59	105	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,432	10
1146.3/62.5	105	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,448	10
1146.3/67	105	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,456	10
1146.3/74.5	106	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,463	10
1146.3/78	106	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,475	10
1146.3/84	106	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,512	10
1146.3/89	106	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,536	10
1146.3/92	107	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,52	10
1146.3/97	107	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,544	10
1146.3/104	107	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,563	10
1146.13/62.5	108	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,614	10
1146.13/84	108	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,684	10
1146.23/62	108	(патент) Трехсекционная петля	MECHANICA	0,52	10
1146.810	127	Противовзломное приспособление с 4 шариками для петель на дверях, открывающихся наружу		0,015	100
1147	128	Дверная навеска	MECHANICA	0,48	2

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1148	130	(патент) Двухсекционная петля с внутренним креплением в паз	MECHANICA	0,3	20
1148.2	129	(патент) Двухсекционная петля с внутренним креплением в паз	MECHANICA AXIAL	0.290	20
1148.3	130	(патент) Трехсекционная петля с внутренним креплением в паз	MECHANICA	0,47	10
1151.4	142	(патент) Пара фрикционных петель	DICK	0,965	2
1151.5	142	(патент) Пара фрикционных петель	DICK	0,814	2
1151.18	142	(патент) Пара фрикционных петель	DICK	0,866	2
1152.1	143	(патент) Пара фрикционных петель для среднеподвесных окон	PIVOTY	1.090	2
1152.2	144	(патент) Пара фрикционных петель для среднеподвесных окон	PIVOTY	1.150	2
1152.22	145	(патент) Пара фрикционных петель для среднеподвесных окон	PIVOTY	1.135	2
1152.51	143	(патент) Пара фрикционных петель для вертикальных среднеподвесных окон	PIVOTY	1.135	2
1152.52	144	(патент) Пара фрикционных петель для вертикальных среднеподвесных окон	PIVOTY	1.175	2
1152.72	145	(патент) Пара фрикционных петель для вертикальных среднеподвесных окон	PIVOTY	1.160	2
1152.701	146	Усилитель для фрикционных петель		0.090	6
1152.800	146	Подкладки		0,008	40
1152.820	147	Комплект многоточечного запирания по периметру створки		0.260	6
1160	137	Комплект скрытых петель для поворотной створки	VOLVO	0,805	10
1160.801	137	Дополнительная точка запирания		0,055	40
1170.1	138	Циркульная петля	KLEM	0,163	20
1170.2	138	Циркульная петля	KLEM	0,159	20
1170.4	138	Циркульная петля	KLEM	0,15	20
1170.8	139	Циркульная петля	KLEM	0,16	20
1170.27	139	Циркульная петля	KLEM	0,145	20
1180.1	140	Циркульная петля с двумя положениями открывания	KLEMDUE	0,23	20
1180.2	140	Циркульная петля с двумя положениями открывания	KLEMDUE	0,24	20
1180.5	140	Циркульная петля с двумя положениями открывания	KLEMDUE	0,26	20
1180.6	141	Циркульная петля с двумя положениями открывания	KLEMDUE	0,28	20
1180.7	141	Циркульная петля с двумя положениями открывания	KLEMDUE	0,28	20
1180.8	141	Циркульная петля с двумя положениями открывания	KLEMDUE	0,26	20
1190L/28	162	Двухсекционная петля со встроенным доводчиком, в собранном виде для левой двери	REKLÒ	0,909	4
1190R/28	162	Двухсекционная петля со встроенным доводчиком, в собранном виде для правой двери	REKLÒ	0,909	4
1190L.700	164	Левый комплект крепления для профилей с европазом (паз рамы 14-18 мм)		0,198	2
1190R.700	164	Правый комплект крепления для профилей с европазом (паз рамы 14-18 мм)		0,198	2
1190L.701	165	Левый комплект крепления для профилей с европазом и NC Int. (паз рамы 13-16.5 мм)		0,198	2
1190R.701	165	Правый комплект крепления для профилей с европазом и NC Int. (паз рамы 13-16.5 мм)		0,198	2
1190.702	166	Комплект крепления, двухсторонняя, для профилей с европазом (паз рамы 10-14.3 мм)		0,198	2
1190.901	166	Шаблон для сверления под усиливающий крепежный элемент и для расположения верхней петли		0,066	1
1195/28	163	Двухсекционная регулируемая петля		0,485	4
1200/7	249 / 255 / 262 / 270 / 276 / 282 / 304 / 322 / 328 / 333 / 351	Внутренний механизм с односторонним движением	MONO	0,173	5
1200.801	34 / 304 / 351	Подкладка для MONO-DUO		0,003	40
1201/7	34	Внутренний механизм с двусторонним движением	DUO	0,19	20
1202/7	33	Внутренний механизм с двусторонним движением		0,170	20
1202L/7	33	Внутренний механизм с двусторонним движением для окна с левыми петлями		0,170	20
1203/7	351	Внутренний механизм с односторонним движением	MONO	0,230	5
1204/7	34	Внутренний механизм с двусторонним движением	DUO	0,240	10
1206/1	384	(патент) Многофункциональный механизм	SINTESI	0,2	10
1206/2	384	(патент) Многофункциональный механизм	SINTESI	0,27	10
1206.1/1	385	(патент) Съемный многофункциональный механизм	SINTESI	0,205	10
1206.1/2	385	(патент) Съемный многофункциональный механизм	SINTESI	0,275	10
1208	606	Ручка		0,660	5
1208.1L	607	(патент) Основной левый комплект запирания		0,630	5
1208.1R	607	(патент) Основной правый комплект запирания		0,630	5
1208.701	608	Комплект на 1 точку запирания		0.026	40

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1208.710	608	Комплект на 2 точки запирания		0.260	10
1208.790	608	Комплект угловых переключателей и точек запирания		0.200	10
1208.950L	610	Шаблон для сверления на левую створку		0.400	5
1208.950R	610	Шаблон для сверления на правую створку		0.400	5
1208.951	610	Шаблон для установки		0.030	5
1210/7	219 / 232 / 241 / 290 / 297 / 352	Внутренний механизм с односторонним движением для RIBANTA 5	MONO	0,200	5
1211/7	35	Внутренний механизм с двусторонним движением	DUO	0,240	20
1211.801	35	Адаптор для специальной тяги		0,009	40
1212/7	352	Внутренний механизм с односторонним движением для RIBANTA 5	MONO	0,140	5
1212.705	353	Приспособление для транспортировки на место установки		0,008	40
1212.801	353	Соединитель для тяг		0,053	40
1212.802	353	Соединитель для тяг		0,080	40
1213/7L	36	Внутренний механизм с двусторонним движением для окна с левыми петлями	DUO	0,180	20
1213/7R	36	Внутренний механизм с двусторонним движением	DUO	0,180	20
1243.599	10 / 345	Рукоятка для ручки		0,086	1
1243.701	303 / 566	Запирающая часть		0,045	40
1243.702	566	Регулируемая ответная планка		0,035	40
1243.704	249 / 255 / 262 / 270 / 276 / 282 / 333 / 345	Насадка для ручки		0,04	10
1243.705	304	Насадка для ручки		0,065	10
1243.710	275 / 281 / 392 / 566	Запирающая часть		0,026	40
1243.710W	288 / 296	Запирающая часть		0,026	40
1243.713	309 / 566	Запирающая часть		0,05	40
1243.714	567	Верхний угловой переключатель		0,155	10
1243.715	310	Насадка для ручки		0,065	10
1243.721	27 / 248 / 254 / 260 / 268 / 275 / 281 / 567	Регулируемая ответная планка		0,026	40
1243.721W	27 / 219 / 232 / 241 / 290 / 297	Регулируемая ответная планка		0,027	40
1243.725	303 / 309 / 567	Регулируемая ответная планка		0,03	40
1243.730	247 / 253	Комплект ввертных петель для компланарных профилей		0,37	5
1243.750	345	Ручка для поворотно-откидной створки		0,395	5
1243.790	392 / 568	Верхний угловой переключатель		0,124	10
1243.801	303	Нижний угловой переключатель		0,15	10
1243.804	176 / 304	Шпингалет		0,135	20
1243.807	309	Нижний угловой переключатель		0,16	10
1243.809	176 / 309	Шпингалет		0,15	20
1243.816	248 / 254	Комплект петель для второй открывающейся створки (для компланарных профилей)		0,422	5
1243.830/8	176 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Шпингалет		0,06	20
1243.899	345	Подкладка для арт. 1243.750		0,008	80
1244.806	309	Дополнительные ножницы		0,345	5
1246.1	303	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами, вертикальным шпингалетом	RIBANTATRE	0,86	5
1246.3	303	(патент) Основной комплект с короткими ножницами, вертикальным шпингалетом	RIBANTATRE	0,69	5
1246.13	303	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами, угловым переключателем	RIBANTATRE	0,95	5
1246.14	303	(патент) Основной комплект с короткими ножницами	RIBANTATRE	0,78	5
1246.16	309	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами	RIBANTATRE	1,07	5
1246.17	309	(патент) Основной комплект с короткими ножницами	RIBANTATRE	0,88	5
1246.32	315	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами	RIBANTATRE	0,915	5
1246.33	315	Основной комплект с короткими ножницами	RIBANTATRE	0,775	5
1246.40	315	Основной комплект со стандартными и дополнительными ножницами	RIBANTATRE	1,2	5
1246.703	568	Верхний угловой переключатель		0,145	10
1246.705	303	(патент) Комплект петель		0,510	5
1246.726	315 / 393	Запирающая часть		0,035	40
1246.727	315	Регулируемая ответная планка		0,03	40

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1246.728	315 / 321 / 327 / 393	Верхний угловой переключатель		0,125	10
1246.729	316	Насадка для ручки		0,047	10
1246.736	303	Угловой усилитель		0,045	20
1246.737	309	(патент) Комплект петель		0,523	5
1246.738	309	Угловой усилитель		0,048	20
1246.739	315	(патент) Комплект петель		0,503	5
1246.741	321 / 327	Запирающая часть		0,03	40
1246.743	321 / 327	Регулируемая ответная планка		0,039	40
1246.747	322 / 328	Насадка для ручки		0,055	10
1246.800	303	Дополнительные ножницы		0,32	5
1246.801	303	Комплект на 6 точек запирания		0,25	5
1246.802	309	Комплект на 6 точек запирания		0,275	5
1246.803	304	(патент) Комплект петель для второй открывающейся створки		0,59	5
1246.808	309	(патент) Комплект петель для второй открывающейся створки		0,605	5
1246.817	315	Нижний угловой переключатель		0,115	10
1246.819	315	(патент) Комплект петель для второй открывающейся створки		0,582	5
1246.827	176 / 321 / 327	Шпингалет		0,115	20
1246.828	321 / 327	Двойная ответная планка		0,055	100
1246.832	249 / 255 / 261 / 269 / 275 / 281	Дополнительная точка запирания со стороны петель		0,05	40
1246.832W	218 / 232 / 241 / 289 / 297	Дополнительная точка запирания со стороны петель		0,05	40
1246.834	321 / 327	Дополнительная точка запирания со стороны петель		0,055	40
1246.835	200 / 249 / 255 / 262 / 270 / 276 / 282	Приспособление против взлома		0,078	40
1246.838	200 / 249 / 255 / 262 / 270 / 276 / 282	Приспособление против взлома		0,082	40
1246.839	304 / 309	Дополнительная точка запирания со стороны петель		0,06	40
1246.840	321 / 327	Дополнительная точка запирания со стороны петель		0,065	40
1246.950	303 / 309	Шаблон		0,05	1
1246.952	303	Шаблон		0,1	1
1246.957	316	Инструкция по установке для all.co 5 некомпл.		0,065	1
1247.7	321	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами	RIBANTATRE	1,29	5
1247.8	321	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами	RIBANTATRE	1,29	5
1247.9	321	(патент) Основной правый комплект со стандартными и дополнительными ножницами	RIBANTATRE	1,57	5
1247.10	321	(патент) Основной левый комплект со стандартными и дополнительными ножницами	RIBANTATRE	1,57	5
1247.37	327	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами и правыми петлями, логическое открывание	RIBANTATRE	1,3	5
1247.38	327	(патент) Основной комплект с короткими ножницами и левыми петлями, логическое открывание	RIBANTATRE	1,3	5
1247.39	327	(патент) Основной комплект со стандартными и дополнительными ножницами и правыми петлями, логическое открывание	RIBANTATRE	1,615	5
1247.40	327	(патент) Основной комплект со стандартными и дополнительными ножницами и левыми петлями, логическое открывание	RIBANTATRE	1,615	5
1247.702	321 / 327	Нержавеющий установочный винт		0,002	100
1247.703	321 / 327	(патент) Комплект петель для второй открывающейся створки		0,375	5
1247.951	322	Инструкция по установке для stopper pg 31,5		0,065	1
1300	368	Ограничитель-стопор	DENTICE	0,222	20
1307	369	Регулируемый ограничитель для открывания	MARCO INOX	0,25	20
1307.1	369	Регулируемый ограничитель для открывания	MARCO INOX	0,237	20
1307.8	370 / 399	Комплект регулируемых двухпозиционных ограничителей с блокиратором в открытом положении (левый+правый)		0,237	5
1309	368	Ограничитель-стопор	FERMO	0,141	20
1312	370	Стопор для створки	ÀNCORA	0,21	20
1316	371	Съемный ограничитель открывания	SOGLIOLA	0,19	20
1316.9	371	Съемный ограничитель открывания	SOGLIOLA	0,184	20
1330.1SH/14	376 / 404	Комплект ножницы для поворотного открывания длиной 14'' (355,6 мм)		0.396	5
1330.1SH/16	376 / 404	Комплект ножницы для поворотного открывания длиной 16" (406,40 мм)		0.439	5
1330HD/20	373 / 401	Комплект ножниц для верхнеподвесного открывания длиной 20'' (508 мм)		0.594	5

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1330HD/24	373 / 401	Комплект ножниц для верхнеподвесного открывания длиной 24” (609,6 мм)		0.686	5
1330HD/28	374 / 402	Комплект ножниц для верхнеподвесного открывания длиной 28” (711,2 мм)		0.800	5
1330ST/14	372 / 400	Комплект ножниц для верхнеподвесного открывания длиной 14’’ (355,6 мм)		0.380	5
1330ST/16	372 / 400	Комплект ножниц для верхнеподвесного открывания длиной 16” (406,40 мм)		0.420	5
1330.801	374 / 402	Приспособление для регулировки по высоте		0.066	10
1330PS/16	375 / 403	Комплект ножниц длиной 16’’ (400 мм) для параллельно-отставного открывания		1,2	5
1330PS/18	375 / 403	Комплект ножниц длиной 18’’ (475 мм) для параллельно-отставного открывания		1,42	5
1330PS/20	375 / 403	Комплект ножниц длиной 20’’ (525 мм) для параллельно-отставного открывания		1,56	5
1341	377	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRATRE	0,13	20
1341.2	377	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRATRE	0,13	20
1342.3	378	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRA	0,144	20
1343.1	321 / 327 / 379	Ограничитель открывания		0,165	10
1343.2	249 / 255 / 262 / 270 / 333 / 334 / 379	Ограничитель открывания		0,142	10
1343.3	304 / 379	Ограничитель открывания		0,155	10
1343.4	277 / 283 / 291 / 298 / 380	Ограничитель открывания с фиксатором		0,175	10
1343.8L/20	220 / 233 / 242 / 380	Левый фрикционный ограничитель открывания длиной 20 см		0,135	20
1343.8L/60	220 / 233 / 242 / 381	Левый фрикционный ограничитель открывания длиной 60 см		0,235	20
1343.8R/20	220 / 233 / 242 / 380	Правый фрикционный ограничитель открывания длиной 20 см		0,135	20
1343.8R/60	220 / 233 / 242 / 381	Правый фрикционный ограничитель открывания длиной 60 см		0,235	20
1343.801	220 / 233 / 242 / 381	Комплект регулируемого фрикционного сцепления для арт. 1343.8r/60 – 1343.8l/60		0,010	40
1344	382	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRADUE	0,162	20
1344.1	382	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRADUE	0,165	20
1344.2	382	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRADUE	0,16	20
1344.3	310 / 382	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRADUE	0,175	20
1344.4	382	(патент) Съемный ограничитель открывания	PIOVRADUE	0,155	20
1345	383	Съемный ограничитель открывания для откидных окон		0,113	20
1346.1/6	405	Фрикционный ограничитель открывания		0.460	10
1346.3	609	Ограничитель открывания		0.180	10
1346.703	609	Фигурная тяга		0.060	25
1355	383	Ограничитель-регулятор открывания	AREA	0,081	10
1357	414	(патент) Универсальная защелка	DOPPIO	0,05	50
1360	414	Универсальная защелка	LUCCIO	0,056	20
1360.5	414	Универсальная защелка	LUCCIO	0,05	50
1370.1	415	(патент) Защелка, устанавливаемая в паз	RICIRCOLO	0,06	50
1370.5	415	(патент) Защелка, устанавливаемая в паз	RICIRCOLO	0,06	50
1370.6	415	(патент) Защелка, устанавливаемая в паз	RICIRCOLO	0,055	50
1370.9	415	(патент) Защелка, устанавливаемая в паз	RICIRCOLO	0,06	50
1370.10	415	(патент) Защелка, устанавливаемая в паз	RICIRCOLO	0,055	50
1390.1	416	(патент) Защелка, устанавливаемая в паз, в собранном виде	REGOLO	0,086	50
1390.5	416	(патент) Защелка, устанавливаемая в паз, в собранном виде	REGOLO	0,074	50
1390.99	417	(патент) Защелка из нейлона	REGOLO	0,052	50
1400	37	Ответная планка		0,006	100
1402	37	Ответная планка		0,007	100
1404	37 / 183 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Ответная планка		0,024	100
1405	37	Ответная планка		0,019	100
1405.1	184 / 304	Ответная планка		0,026	100
1405.2	184 / 309	Ответная планка		0,026	100
1405.3	184	Двойная ответная планка		0,02	100
1405.4	184	Двойная ответная планка		0,025	100
1406	37	Ответная планка		0,02	100
1406.1	37	Ответная планка		0,022	100

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1408	15 / 191	Нижняя ответная планка		0,02	100
1408.1	191	Нижняя ответная планка		0,02	100
1409/6	191 / 612	Противопыльная ответная планка из латуни ø 6 мм		0,009	100
1409/8	191 / 612	Противопыльная ответная планка из латуни ø 8 мм		0,014	100
1409/10	15 / 191 / 612	Противопыльная латунная втулка ø 10 мм		0,015	100
1410.1	38	Подпорка		0,01	100
1410.2	38 / 333	Подпорка		0,014	100
1410.3	38	Подпорка		0,01	100
1410.50	39	Комплект подпорки для створки		0.012	100
1410.51	39	Комплект подпорки для створки		0.010	100
1410.701	38	Подпорка		0,015	100
1410.703	39	Подпорка		0,01	100
1410.705	39	Подпорка		0,049	100
1411.1	192	Ответная планка		0,025	50
1411.6	394	Ответная планка		0,030	100
1411.7	394	Регулируемая ответная планка		0,030	100
1411.8	394	Ответная планка		0,043	100
1411.9	395	Комплект регулируемой ответной планки		0,036	40
1411.10	395	Комплект регулируемой ответной планки		0,036	40
1411.29	395	Комплект регулируемой ответной планки		0,036	100
1411.800/1	396	Комплект подкладок для регулируемой ответной планки		0,003	40
1411.801/1	396	Комплект подкладок для дополнительной точки запирания		0,002	40
1411.832	396	Комплект дополнительной точки запирания		0,042	20
1414	40 / 185 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Регулируемая ответная планка		0,04	200
1414W	40 / 185 / 218 / 232 / 241 / 289 / 297	Двойная ответная планка		0,04	200
1414.1W	40 / 185 / 218 / 232 / 241 / 289 / 297	Двойная регулируемая ответная планка		0,04	200
1414.801	40 / 185	Подкладки толщиной 0,6/1/1,5 мм для арт. 1414.1w		0,074	100
1414.5	185	Регулируемая двойная ответная планка		0,06	50
1414.15	612	Ответная планка из цинково-алюминиевого сплава с черной оцинковкой		0,1	1
1414.16	612	Ответная планка из цинково-алюминиевого сплава с черной оцинковкой		0,1	1
1415	40 / 186 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Двойная ответная планка		0,029	100
1415.1	40 / 186	Двойная ответная планка		0,033	100
1415.2	40 / 186	Двойная ответная планка		0,032	100
1415.3	40 / 186	Двойная ответная планка		0,022	100
1416	41 / 187 / 333	Двойная ответная планка		0,021	100
1416.1	41 / 187 / 315	Двойная ответная планка		0,035	100
1416.3	41 / 187	Двойная ответная планка		0,03	100
1416.5	41 / 187 / 249 / 255 / 261 / 269 / 276 / 282	Двойная ответная планка		0,027	100
1416.5W	41 / 187 / 218 / 232 / 241 / 289 / 297	Двойная ответная планка		0,027	100
1416.7	41 / 187	Двойная ответная планка		0,024	100
1425	41	Ответная планка		0,023	100
1425.1	41	Ответная планка		0,026	100
1441	41	Втулка для направляющей тяг		0,001	1000
1459	202	(патент) Противовзломный элемент	MORDE	0,152	40
1459.1	201	(патент) Противовзломный элемент	MORDE	0,08	50
1459.2	201	(патент) Противовзломный элемент	MORDE	0,063	50
1459.3	202	(патент) Противовзломный элемент	MORDE	0,128	40
1459.800	201	Подкладка для арт. 1459.1/.2		0,012	100
1459.801	202	Комплект крепления для арт. 1459.3		0,055	40
1463	42	Запирающая часть		0,01	100
1464	42	Промежуточная запирающая часть		0,014	100
1465	42 / 393	Концевая запирающая часть		0,021	100
1466	43	Промежуточная или концевая запирающая часть		0,029	100

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1466.1	43	Промежуточная или концевая запирающая часть		0,031	100
1468	183 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Фиксатор створки		0,03	20
1471	43	Боковой запирающий элемент	TENUTA	0,052	20
1471.1	43	Боковой запирающий элемент	TENUTA	0,052	20
1475.5	23	Внутренний механизм		0,058	20
1475.6	23	Внутренний механизм		0,058	20
1475.7	23	Внутренний механизм		0,055	20
1475.8	24	Внутренний механизм		0,065	20
1475.9	24	Внутренний механизм		0,062	20
1475.800	24	Стержень		0,007	40
1475.801	24	Стержень		0,01	40
1480	25	Универсальный блок		0,014	80
1480.2	25	Универсальный блок		0,01	80
1481	26	Насадка для ручки		0,025	200
1481.1	26	Насадка для ручки		0,025	200
1481.4/16	397	Комплект насадок на ручку для верхнеподвесных окон (камера 16,5 ÷ 23 мм)		0,075	20
1481.4/19	397	Комплект насадок на ручку для верхнеподвесных окон (камера 23 ÷ 29,5 мм)		0,075	20
1481.8	26	Насадка для ручки		0,035	200
1481.24/16	397	Удлинитель (камера 16,5 ÷ 23 мм)		0,020	100
1481.24/19	397	Удлинитель (камера 23 – 29,5 мм)		0,023	100
1481.40	398	Комплект насадок на ручку для верхнеподвесных окон, встраиваемых в фасад		0,055	100
1481.704/16	398	Удлинитель (камера 16,5 ÷ 23 мм)		0,020	20
1481.704/19	398	Удлинитель (камера 23 – 29,5 мм)		0,023	20
1481.704/300	398	Профиль удлинителя длиной 3 метра для ручек с двусторонним движением		2,200	1
1483	26	Насадка для ручки		0,032	200
1483.1	26	Насадка для ручки		0,035	200
1483.2	26	Насадка для ручки		0,03	200
1483.6	26	Насадка для ручки		0,007	200
1484.4	28	Насадка для ручки		0,005	200
1484.5	28	Насадка для ручки		0,008	200
1484.7	28	Комплект насадок для ручки		0,025	100
1484.8	28	Комплект насадок для ручки		0,025	100
1485	44	Концевой запирающий элемент		0,03	100
1485.1	44	Концевой запирающий элемент		0,032	100
1485.2	44	Концевой запирающий элемент		0,033	100
1485.3	44	Концевой запирающий элемент		0,033	100
1485.8	44	Концевой запирающий элемент		0,045	100
1486	45	Концевой запирающий элемент		0,035	100
1486.1	45	Концевой запирающий элемент		0,035	100
1486.2	45	(патент) Концевой запирающий элемент		0,035	100
1486.6	46	(патент) Концевой запирающий элемент		0,085	100
1486.8	46	Концевой запирающий элемент		0,050	100
1486.10	191	Концевой запирающий элемент для дверных профилей		0,092	50
1486.701	48	Фрикционная вставка		0,001	200
1486.702	48	Увеличивающая втулка		0,001	2000
1487	18	Регулируемый концевой запирающий элемент		0,034	100
1487.1	47	Регулируемый концевой запирающий элемент		0,037	100
1487.8	47	Регулируемый концевой запирающий элемент		0,055	100
1490	219 / 233 / 242 / 249 / 255 / 262 / 270 / 276 / 282 / 291 / 298 / 304 / 310 / 316 / 322 / 328 / 333 / 359	Замок	BLOCAL	0,088	10
1491	359	Замок	BLOCAL	0,092	10
1520/16	168	Шпингалет с рычагом	BIELLA	0,7	20
1520/20	168	Шпингалет с рычагом	BIELLA	0,074	20
1530/16	168	Шпингалет с рычагом	DUPLAL	0,103	20
1530/20	168	Шпингалет с рычагом	DUPLAL	0,103	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1537	169	Шпингалет с двусторонним движением (рапорка 12.3 мм)		0,170	20
1537.1	169	Шпингалет с двусторонним движением (рапорка 15,2 мм)		0,170	20
1538	170 / 218 / 231 / 241	Шпингалет с двусторонним движением		0,155	20
1539	169	Шпингалет с рычагом		0,210	20
1541	171	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,043	50
1541.1	171	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,042	50
1541.2	171 / 315	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,045	50
1541.3	171 / 309	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,048	50
1541.4	172	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,056	50
1541.5	172	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,013	50
1541.6	172	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,043	50
1541.7	172 / 304	Шпингалет	CHIUDO	0,06	20
1541.10	173	(патент) Шпингалет	CHIUDO	0,1	20
1541.701	173	Установочный винт для арт. 1451/.1/.2/.3/.4/.5/.6		0,001	200
1541.705	173	Концевой элемент Используется со шпингалетом арт. 1538		0,025	200
1541.800	174 / 219 / 233 / 242 / 249 / 255 / 262 / 270 / 276 / 282 / 290 / 298	Удлинитель для арт. 1541/.6/.7-3000.850/.851/.852/.853/.854		0,017	50
1541.801	174 / 219 / 233 / 242 / 249 / 255 / 262 / 270 / 276 / 282 / 291 / 298	Удлинитель для арт. 1541.1/3000.852		0,016	50
1541.802	174 / 333	Удлинитель для арт. 1541.2		0,017	50
1541.803	174	Удлинитель для арт. 1541.3		0,017	50
1541.820	174 / 309 / 315	Профилированная тяга для арт. 1541/.1/.2/.3/.6		0,014	50
1541.823	174	Профилированная тяга для арт. 1541.2		0,014	50
1541.830	174	Элемент для соединения с тягой		0,003	100
1544/15	175	Шпингалет	SERRO	0,118	20
1544/40	175	Шпингалет	SERRO	0,173	20
1545	177 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Шпингалет	SERRO	0,11	20
1545.1	177 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Шпингалет	SERRO	0,11	20
1545.2	177 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Шпингалет	SERRO	0,11	20
1545.3	177 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Шпингалет	SERRO	0,11	20
1550	178	Шпингалет с рычагом	REVERTO	0,101	20
1550.1	178	Шпингалет с рычагом	REVERTO	0,101	20
1550.2	178	Шпингалет с рычагом	REVERTO	0,102	20
1550.4	178	Шпингалет с рычагом	REVERTO	0,105	20
1550.5	179	Шпингалет с рычагом	REVERTO	0,115	20
1550.6	179	(патент) Шпингалет с рычагом	REVERTO	0,1	20
1550.801	178	Удлинитель		0,047	20
1551.6	189 / 217 / 218 / 231 / 240 / 289 / 297	(патент) Шпингалет с рычагом	REVERTO	0,1	20
1556/20	189	Шпингалет с рычагом	SUPER REVERTO	0,17	20
1556/45	189	Шпингалет с рычагом	SUPER REVERTO	0,245	20
1556/65	189	Шпингалет с рычагом	SUPER REVERTO	0,32	10
1556.1	188	(патент) Шпингалет с рычагом для дверей	SUPER REVERTO	0,18	20
1556.5	188	(патент) Шпингалет с рычагом для дверей со стандартным пазом	SUPER REVERTO	0,26	20
1556.801	188	Удлинитель		0,07	100
1557/13	190	(патент) Шпингалет	IPER REVERTO	0,115	20
1557/20	190	(патент) Шпингалет	IPER REVERTO	0,15	20
1557/45	190	(патент) Шпингалет	IPER REVERTO	0,17	20
1557/65	190	(патент) Шпингалет	IPER REVERTO	0,225	10
1565/20	193	Шпингалет	CHIERONE	0,085	20
1565/40	193	Шпингалет	CHIERONE	0,145	20
1570	194	(патент) Шпингалет	QUADROTTO	0,2	10

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
1570/50	194	(патент) Шпингалет	QUADROTTO	0,45	10
1570.53	194	(патент) Шпингалет	QUADROTTO	0,3	10
1570.53/50	194	(патент) Шпингалет	QUADROTTO	0,485	10
1570.801	196	Комплект подкладок и винтов (ступенька 7-8-10 мм)		0,007	50
1572/25	195	(патент) Шпингалет	SICURO	0.29	10
1572/50	195	(патент) Шпингалет	SICURO	0.49	10
1572.53/25	195	(патент) Шпингалет длиной с ключом	SICURO	0.35	10
1572.53/50	195	(патент) Шпингалет длиной с ключом	SICURO	0.550	10
1572.801	196	Комплект для шпингалет SICURO		0.060	10
1589	197	Шпингалет	PALO	0,415	5
1589.52	197	Шпингалет	PALO	0,46	5
1589.53	197	Шпингалет	PALO	0,46	5
1606.1	587	Односторонняя реверсивная ручка для подъемно-раздвижные двери	ARIANNA	0,59	1
1606.2	587	Односторонняя реверсивная ручка для подъемно-раздвижные двери	ARIANNA	0,70	1
1606.30	588	Двусторонняя реверсивная ручка для подъемно-раздвижные двери	ARIANNA	1,17	1
1606.701	588	Глухая крышка		0,035	1
1606.702	588	Крышка с отверстием под цилиндр		0,035	1
1609	32 / 350	Ручка с уменьшенными размерами корпуса и рукоятки		0,29	5
1609.1	32 / 350	Ручка с уменьшенными размерами корпуса и рукоятки, длинным квадратным стержнем		0,31	5
1610/7	32	Ручка с фиксацией положений		0,145	25
1612	362	Ручка для арт. 824	POLENA	0,105	10
1618	362	Ручка для арт. 825	SABBIA	0,16	10
1619	362	Ручка для арт. 825.6		0,17	10
1625	430	Двойная нажимная ручка	RUMBA	0,25	10
1635	430	Двойная нажимная ручка	SAMBA	0,35	10
1636	431	Двойная нажимная ручка	CHARLESTON	0,32	10
1646	431	Нажимная ручка для дверей	TURANDOT	0,460	10
1665.801	432	Крепление для одинарной ручки		0,055	20
1666	432	Двойная нажимная ручка	AZALEA	0,32	10
1699	433	Ручка для дверей		1,035	20
1801.1	448	Стационарная дверная ручка	EXCALIBUR	0,71	2
1802.1	449	Стационарная ручка	EXCALIBUR	0,91	2
1802.2	449	Стационарная ручка	EXCALIBUR	0,71	2
1802.3	449	Стационарная ручка	EXCALIBUR	0,74	2
1802.4	449	Стационарная ручка	EXCALIBUR	1,011	2
1802.5	450	Стационарная ручка	EXCALIBUR	0,99	2
1802.6	450	Стационарная дверная ручка	EXCALIBUR	0,92	2
1802.10L	451	Стационарная ручка	EXCALIBUR	1,96	1
1802.10R	451	Стационарная ручка	EXCALIBUR	1,96	1
1802.11L	451	Стационарная ручка	EXCALIBUR	2,24	1
1802.11R	451	Стационарная ручка	EXCALIBUR	2,24	1
1810.1	452	Крепление для одинарной стационарной ручки		0,7	1
1810.2	452	Крепление для одинарной стационарной ручки с закладным элементом		0,145	1
1810.3	452	Крепление для одинарной стационарной ручки для стекла		0,085	1
1811.1	453	Крепление для двойной стационарной ручки		0,185	1
1811.2	453	Крепление для двойной стационарной ручки для стекла		0,205	1
1852.19/25G	438	Замок (выступ 25 мм)		0,430	1
1852.19/30G	438	Замок (выступ 30 мм)		0,480	1
1852.19/35G	439	Замок (выступ 35 мм)		0,540	20
1852.801/70	439	Двойной фигурный цилиндр		0,250	10
1852.801/75	439	Двойной фигурный цилиндр		0,255	10
1852.801/80	439	Двойной фигурный цилиндр		0,260	10
1852.801/85	439	Двойной фигурный цилиндр		0,265	10
1875	613	Дренажная крышка		0,003	100
1875.1	613	Дренажная крышка с клапаном		0,004	100
1875.1W	613	Дренажная крышка с клапаном		0,007	100
1885.3	614	Заглушка для отверстий		0,001	1000
1885.5	614	Заглушка для отверстий		0,001	1000
2010	519	Центральная накладная ручка для раздвижных систем	APPLI	0,15	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
2010.1	519	Центральная накладная ручка для раздвижных систем	APPLI	0,155	20
2010.2	519	Центральная накладная ручка для раздвижных систем	APPLI	0,158	20
2047	520	(патент) Ручная защелка для раздвижных систем	OMNIA	0,105	50
2048	520	(патент) Автоматическая защелка для раздвижных систем	OMNIA	0,105	50
2050.703	521	Прямой запирающий элемент		0,016	40
2050.708	521	Прямой запирающий элемент		0,01	40
2050.709	521	Гнутый запирающий элемент		0,01	40
2050.710	521	Гнутый запирающий элемент		0,016	40
2050.711	521	Гнутый запирающий элемент		0,01	40
2050.712	521	Гнутый запирающий элемент		0,011	40
2050.713	521	Гнутый запирающий элемент		0,014	40
2060.1	522	(патент) Боковая защелка для раздвижных систем	LATODUE	0,12	20
2060.801	523	Комплект для арт. 2060		0,029	40
2060.802	523	Комплект для арт. 2060		0,038	40
2060.803	523	Комплект для арт. 2060		0,032	40
2060.804	523	Комплект для арт. 2060		0,025	40
2061	522	Встраиваемая ручка, межосевое расстояние 43 мм		0,134	20
2070.1	524	(патент) Боковая ручная защелка для раздвижных систем	MODULODUE	0,12	20
2070.801	528	(патент) Комплект закрывания		0,04	40
2070.802	528	(патент) Комплект закрывания		0,04	40
2070.803	528	(патент) Комплект закрывания		0,032	40
2070.820	528	(патент) Комплект закрывания		0,04	40
2070.830	529	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.831	529	(патент) Запирающий элемент		0,015	40
2070.832	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.833	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.834	529	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.835	529	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.836	529	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.837	529	(патент) Запирающий элемент		0,013	40
2070.838	529	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.839	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.840	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.841	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.842	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.843	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.844	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.845	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.846	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.847	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.848	530	(патент) Запирающий элемент		0,02	40
2070.860	531	Ответная планка		0,015	40
2070.861	531	Ответная планка		0,022	40
2070.862	532	Ответная планка		0,015	40
2070.863	532	Ответная планка		0,015	40
2070.864	532	Ответная планка		0,015	40
2070.865	531	Ответная планка		0,015	40
2070.866	532	Ответная планка		0,015	40
2070.867	531	Ответная планка		0,015	40
2070.868	532	Ответная планка		0,015	40
2070.869	533	Ответная планка		0,02	40
2070.870	534	Ответная планка		0,022	40
2070.871	533	Ответная планка		0,017	40
2070.872	533	Ответная планка		0,013	40
2070.873	533	Ответная планка		0,013	40
2070.874	533	Ответная планка		0,014	40
2070.875	533	Ответная планка		0,008	40
2070.876	533	Ответная планка		0,009	40
2070.877	533	Ответная планка		0,01	40
2070.878	534	Ответная планка		0,022	40
2070.879	534	Ответная планка		0,02	40
2070.880	534	Ответная планка с врезной частью		0,029	40

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
2070.883	535	Ответная планка		0,010	40
2070.884	535	Ответная планка		0,006	40
2070.897	536	Приспособление для защиты от неправильного движения		0,012	50
2070.898	536	Распорная втулка		0,005	100
2070.899	536	Подкладка для арт. 2070-2071-2073-2075-2076		0,02	100
2071.1	524	(патент) Боковая автоматическая защелка для раздвижных систем	MODULODUE	0,116	20
2073.1	525	(патент) Двойная боковая защелка для раздвижных систем	MODULODUE	0,322	10
2075.1	525	(патент) Двойная боковая защелка для раздвижных систем	MODULODUE	0,214	10
2076.1	526	(патент) Двойная защелка для раздвижных систем	MODULODUE	0,184	10
2080	527	Ручка для раздвижных систем	MODULO	0,139	10
2080.1	527	Внешняя ручка для раздвижных систем	MODULO	0,094	10
2105	537	Нерегулируемый бегунок с одним колесиком		0,04	20
2108	537	Нерегулируемый бегунок с двумя колесиками		0,085	20
2110	537	Регулируемый бегунок с двумя колесиками		0,12	20
2150.1	538	Регулируемый ролик с двумя колесиками для раздвижных систем		0.200	40
2150.4	538	Регулируемый ролик с двумя колесиками для раздвижных систем		0.200	40
2151.1	538	Регулируемый ролик с двумя колесиками для раздвижных систем		0.174	40
2151.4	538	Регулируемый ролик с двумя колесиками для раздвижных систем		0.174	40
2152.1	539	Регулируемый ролик с двумя колесиками для раздвижных систем		0.090	60
2154.7/30	541	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 300 мм		0,135	6
2154.7/30X	542	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 300 мм		0,135	6
2154.7/60	541	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 600 мм		0,263	6
2154.7/60X	542	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 600 мм		0,263	6
2154.7/100	541	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 1000 мм		0,428	6
2154.7/100X	542	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 1000 мм		0,422	6
2154.7/180	541	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 1800 мм		0,783	6
2154.7/180X	542	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 7,5 мм. Длина 1800 мм		0,783	6
2154.15/30	543	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 300 мм		0,136	6
2154.15/30X	544	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 300 мм		0,172	6
2154.15/60	543	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 600 мм		0,262	6
2154.15/60X	544	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 600 мм		0,259	6
2154.15/100	543	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 1000 мм		0,429	6
2154.15/100X	544	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 1000 мм		0,422	6
2154.15/180	543	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 1800 мм		0,780	6
2154.15/180X	544	Многоточечный замок для раздвижных систем, дорнмасс 15 мм. Длина 1800 мм		0,780	6
2154.751/180	545	Многоточечный замок для раздвижных систем с отверстием под цилиндр, дорнмасс 15 мм. Длина 1800 мм		0,813	6
2154.801/30	546	Комплект установки для многоточечного замка длиной 300. Подходит для профилей NC 60 Int.		0,058	12
2154.801/60	546	Комплект установки для многоточечного замка длиной 600. Подходит для профилей NC 60 Int.		0,089	12
2154.801/100	547	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1000. Подходит для профилей NC 60 Int.		0,095	12
2154.801/180	547	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1800. Подходит для профилей NC 60 Int.		0,147	12
2154.802/30	548	Комплект установки для многоточечного замка длиной 300. Подходит для профилей Win 90 S		0,065	12
2154.802/60	548	Комплект установки для многоточечного замка длиной 600. Подходит для профилей Win 90 S		0,111	6
2154.802/100	549	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1000. Подходит для профилей Win 90 S		0,122	6
2154.802/180	549	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1800. Подходит для профилей Win 90 S		0,189	6
2154.803/30	550	Комплект установки для многоточечного замка длиной 300. Подходит для профилей Domal Slide PA 80		0,061	12

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
2154.803/60	550	Комплект установки для многоточечного замка длиной 600. Подходит для профилей Domal Slide PA 80		0,100	12
2154.803/100	551	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1000. Подходит для профилей Domal Slide PA 80		0,108	12
2154.803/180	551	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1800. Подходит для профилей Domal Slide PA 80		0,168	6
2154.804/30	552	Комплект установки для многоточечного замка длиной 300. Подходит для профилей Triall.co 65 S/65 TT		0,063	12
2154.804/60	552	Комплект установки для многоточечного замка длиной 600. Подходит для профилей Triall.co 65 S/65 TT		0,108	12
2154.804/100	553	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1000. Подходит для профилей Triall.co 65 S/65 TT		0,118	12
2154.804/180	553	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1800. Подходит для профилей Triall.co 65 S/65 TT		0,183	6
2154.811/30	554	Комплект установки для многоточечного замка длиной 300. Подходит для профилей Skeit 60/Export 60		0,054	12
2154.811/60	554	Комплект установки для многоточечного замка длиной 600. Подходит для профилей Skeit 60/Export 60		0,078	12
2154.811/180	555	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1800. Подходит для профилей Skeit 60/Export 60		0,127	12
2154.811/100	555	Комплект установки для многоточечного замка длиной 1000. Подходит для профилей Skeit 60/Export 60		0,083	12
2156.1	539	Регулируемый ролик с одним колесиком для раздвижных систем		0.039	40
2156.4	540	Регулируемый ролик с одним колесиком для раздвижных систем		0.039	40
2157.4	540	Регулируемый в двух положениях ролик с одним колесиком для раздвижных систем		0.030	40
2201	556	Комплект для раздвижных систем		0,125	10
2203.1	557	Комплект для раздвижных систем		0,085	10
2203.2	557	Комплект для раздвижных систем		0,085	10
2203.51/120	558	Комплект для раздвижных систем		0,461	10
2203.51/180	558	Комплект для раздвижных систем		0,485	10
2203.52/120	558	Комплект для раздвижных систем		0,461	10
2203.52/180	558	Комплект для раздвижных систем		0,485	10
2301	556	(патент) Нейлоновый угловой соединитель		0,03	200
2302	556	Угловой соединитель из литого алюминия		0,051	250
2303	556	Нейлоновый угловой соединитель		0,004	200
2307	559	Втулка для дренажа		0,001	200
2311	559	Комплект для запирания		0,042	40
2312	559	Пара нейлоновых заглушек		0,006	100
2315	559	Нейлоновая направляющая для створки		0,01	100
2401.1	562	Комплект бегунков и ножниц для левой раздвижной створки	SLIDEART TS	4,55	1
2401.2	562	Комплект бегунков и ножниц для правой раздвижной створки	SLIDEART TS	4,55	1
2401.701	564	Комплект усиления		0.770	1
2401.800	571	Дополнительные ножницы		0.250	5
2401.805	572	Съемный возвратный элемент для створки		0.140	5
2401.901	570 / 627	Шаблон для сверления для нижней направляющей		0,180	1
2401.902	570 / 627	Шаблон для установки устройства для возврата створки		0,045	1
2406/1100	563	Направляющие и крышки для раздвижных фрамуг	SLIDEART TS	6,100	1
2406/1400	563	Направляющие и крышки для раздвижных фрамуг	SLIDEART TS	7,700	1
2406/1700	563	Направляющие и крышки для раздвижных фрамуг	SLIDEART TS	9.200	1
2406.701	571	Крышка картера для установки на окнах		0.650	1
2406.901	572 / 628	Шаблон для сверления для верхней направляющей		0,090	1
2406.902	573 / 628	Шаблон для установки нижней направляющей		0,250	1
2410	565	Комплект запирания для раздвижных фрамуг	SLIDEART TS	0,575	5
2410.1	565	Комплект запирания для раздвижных фрамуг	SLIDEART TS	0,59	5
2410.2	565	Комплект запирания для раздвижных фрамуг	SLIDEART TS	0,665	5
2451/300	580	Комплект бегунков для 300 кг, с подшипниками из хромированной стали и колесиками из нейлона	SLIDEART LS	1.64	1
2451/400	581	Комплект бегунков дополнительных для 400 кг, с подшипниками из хромированной стали и колесиками из нейлона	SLIDEART LS	1.44	1
2451.1/300	580	Комплект бегунков для 300 кг, с подшипниками из хромированной стали и колесиками из нейлона. Для закругленной колеи профиля	SLIDEART LS	1.64	1
2451.1/400	581	Комплект бегунков дополнительных для 400 кг, с подшипниками из хромированной стали и колесиками из нейлона	SLIDEART LS	1.44	1
2451.10/300	580	Комплект бегунков для 300 кг, с подшипниками из нержавеющей стали 630 и колесиками из нейлона	SLIDEART LS	1.64	1
2451.10/400	581	Комплект бегунков дополнительных для 400 кг, с подшипниками из нержавеющей стали 630 и колесиками из нейлона	SLIDEART LS	1.44	1

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
2452.10/300	580	Комплект бегунков для 300 кг, с подшипниками и пластиной из нержавеющей стали 304	SLIDEART LS	1.64	1
2452.10/400	581	Комплект бегунков дополнительных для 400 кг, с подшипниками и пластиной из нержавеющей стали 304, колесиками из нейлона	SLIDEART LS	1.44	1
2451.701/90	582	Соединительная тяга для бегунков длиной 895 мм.		0,510	1
2451.701/150	582	Соединительная тяга для бегунков длиной 1500 мм.		0.860	1
2451.701/220	582	Соединительная тяга для бегунков длиной 2200 мм.		1.25	1
2452.701/90	582	Соединительная тяга для бегунков длиной 895 мм из нержавеющей стали 304		0,510	1
2452.701/150	582	Соединительная тяга для бегунков длиной 1500 мм из нержавеющей стали 304		0.860	1
2452.701/220	582	Соединительная тяга для бегунков длиной 2200 мм из нержавеющей стали 304		1.25	1
2451.705	589	Комплект направляющих для соединительной тяги роликов		0.033	10
2451.710	589	Ответная планка центральной створки		0.017	1
2453.37/20	584	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки цилиндра. Для дверей высотой от 1801 мм до 2325 мм		1.85	1
2453.37/23	585	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки цилиндра. Для дверей высотой от 2326 мм до 2700 мм		1.85	1
2453.37/30	586	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки цилиндра. Для дверей высотой от 2701 мм до 3100 мм		2.55	1
2453.137/17	583	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 1000 ÷1800 мм		1.71	1
2453.137/20	584	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 1801÷2325 мм		1.75	1
2453.137/23	585	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 2326÷2700 мм		1.89	1
2453.137/30	586	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 2701÷3100 мм		2.45	1
2454.337/20	584	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки цилиндра. Для дверей высотой от 1801 мм до 2325 мм		1.85	1
2454.337/23	585	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки цилиндра. Для дверей высотой от 2326 мм до 2700 мм		1.99	1
2454.337/30	586	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки цилиндра. Для дверей высотой от 2701 мм до 3100 мм		2.55	1
2454.437/17	583	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 1000 ÷1800 мм		1.71	1
2454.437/20	584	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 1801÷2325 мм		1.75	1
2454.437/23	585	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 2326÷2700 мм		1.89	1
2454.437/30	586	Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5мм с без возможности установки цилиндра. Для дверей с H 2701÷3100 мм		2.45	1
2453.700	589	Комплект из 2 ответных частей 22 мм для дерева		0.06	10
2453.701	590	Комплект из 2 ответных частей 16 мм		0.06	10
2453.702	590	Комплект из 2 ответных частей 17 мм		0.06	10
2453.703	590	Комплект из 2 ответных частей 24 мм		0.08	10
2453.704	591	Комплект из 2 ответных частей 22 мм		0.07	10
2453.705	591	Комплект из 2 ответных частей 15 мм		0.06	10
2453.706	591	Комплект из 2 ответных частей с микровентиляцией 15 мм		0.08	10
2453.707	591	Комплект из 2 ответных частей 14.5 мм		0.06	10
2453.709	592	Комплект из 2 ответных частей 11 мм		0.05	10
2453.710	592	Комплект из 2 ответных частей 13.5 мм		0.04	10
2453.711	592	Комплект из 2 ответных частей 24.5 мм		0.012	10
2453.799/1	592	Комплект из 2 подкладок под ответные части 37x13x1 мм		0.008	10
2453.800	593	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 14,5 мм		0.300	1
2453.801	593	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 15.8 мм		0.310	1
2453.802	594	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 18.8 мм		0.310	1
2453.803	594	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 20,5 мм		0.340	1
2453.804	595	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 23 мм		0.350	1
2453.805	595	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 25 мм		0.350	1
2453.806	596	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 30 мм		0.370	1
2453.807	596	Комплект соединительных элементов и адаптеров на 17 мм		0.310	1
2453.808	597	Комплект соединительных элементов без адаптеров и дистанционной подкладки		0.050	1

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
2453.810	597	Удлинитель длиной 625 мм для запирающего устройства		0.800	1
2453.810KB	597	Удлинитель длиной 625 мм для запирающего устройства		0.800	1
2453.815	598	Упор для створки		0.062	1
2453.820	598	Фронтальный верхний концевой элемент		0.008	1
2453.821	599	Верхняя задняя направляющая со стопором		0.019	1
2453.822	599	Верхняя задняя направляющая без стопора		0.014	1
2453.823	600	Задняя нижняя заглушка со стопором		0.020	1
2453.824	600	Задняя нижняя заглушка без стопора		0.014	1
2453.850	601	Комплект адаптеров 14,5 мм		0.046	1
2453.851	601	Комплект адаптеров 15.8 мм		0.048	1
2453.852	601	Комплект адаптеров 18.8 мм		0.048	1
2453.853	601	Комплект адаптеров 20,5 мм		0.053	1
2453.854	601	Комплект адаптеров 23 мм		0.055	1
2453.855	602	Комплект адаптеров 25 мм		0.055	1
2453.856	602	Комплект адаптеров 30 мм		0.057	1
2453.857	602	Комплект адаптеров 17 мм		0.048	1
2453.901	602	Шаблон для ответных частей		0.050	1
3000.2	333	(патент) Основной комплект со стандартными ножницами	RIBANTA 4	0,845	5
3000.3	333	(патент) Основной комплект с короткими ножницами	RIBANTA 4	0,64	5
3000.737	333	(патент) Комплект правых петель для RIBANTA 4		0,355	5
3000.738	333	(патент) Переходной комплект для RIBANTA 4		0,125	5
3000.741	333	(патент) Переходной комплект		0,47	5
3000.742	268	Нижняя левая петля для поворотно-откидных механизмов		0,07	5
3000.751	259	Стандартные ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTA 4	0,475	5
3000.771	259	Стандартные ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTA 4	0,475	20
3000.800	333	Запирающая часть		0,025	40
3000.820	248 / 254 / 260 / 268	Комплект дополнительных точек запирания на вертикальных частях		0,15	5
3000.821	333	Комплект дополнительных точек запирания на вертикальных частях		0,16	5
3000.830	260 / 269	(патент) Комплект петель для створки, прилегающей к RIBANTA 4		0,305	5
3000.841	248 / 254 / 261 / 269 / 275 / 281	Нижний шпингалет		0,12	10
3000.850	180 / 248 / 254 / 261 / 269 / 275 / 281 / 333	Вертикальный шпингалет		0,065	20
3000.851	180 / 248 / 254 / 261 / 269 / 275 / 281	Вертикальный шпингалет		0,062	20
3000.852	180 / 248 / 254 / 261 / 269 / 275 / 281	Вертикальный шпингалет		0,055	20
3000.853	180 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Вертикальный шпингалет		0,058	20
3000.854	180 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Вертикальный шпингалет		0,065	20
3000.896	180 / 248 / 254 / 261 / 269 / 276 / 282	Вертикальный шпингалет		0,05	20
3000.951	333	Шаблон		0,125	1
3001.751	267	Стандартные ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTA 4	0,475	5
3001.771	267	Стандартные ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTA 4	0,475	20
3001.950	268	Шпингалет		0,125	1
3010	275	(пат.) Основной комплект с правыми петлями и стандартными ножницами - с угловым переключателем для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO	1,250	5
3010.1	275	(пат.) Основной комплект с левыми петлями и стандартными ножницами - с угловым переключателем для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO	1,250	5
3010.3	275	(пат.) Основной комплект с правыми петлями и короткими ножницами - с угловым переключателем для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO	1,150	5

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
3010.4	275	(пат.) Основной комплект с левыми петлями и короткими ножницами - с угловым переключателем для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO	1,150	5
3010.718L	287 / 289 / 295 / 296	Комплект усиления левых петель до 150 кг		0,165	5
3010.718R	287 / 289 / 295 / 296 / 297	Комплект усиления правых петель до 150 кг		0,165	5
3010.730	287	Комплект с короткими ножницами и правыми скрытыми петлями для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO+	0,67	5
3010.731	287	Комплект с короткими ножницами и левыми скрытыми петлями для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO+	0,67	5
3010.732	287	Комплект со стандартными ножницами и правыми скрытыми петлями для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO+	0,750	5
3010.733	287	Комплект со стандартными ножницами и левыми скрытыми петлями для традиционного открывания	RIBANTA INCANTO+	0,750	5
3010.820	275 / 281	Комплект для 6 точек запирания		0,245	5
3010.822L	288 / 296	Комплект на 6 точек запирания для окон с левыми петлями		0,220	5
3010.822R	288 / 296	Комплект на 6 точек запирания для окон с правыми петлями		0,220	5
3010.950	275 / 281 / 288 / 296	Шаблон		0,02	1
3011	281	(пат.) Основной комплект с правыми петлями и стандартными ножницами - с угловым переключателем (логическое открывание)	RIBANTA INCANTO	1,250	5
3011.1	281	(пат.) Основной комплект со стандартными ножницами, комплектом левых скрытых петель	RIBANTA INCANTO	1,250	5
3011.3	281	(пат.) Основной комплект с правыми петлями и короткими ножницами - с угловым переключателем (логическое открывание)	RIBANTA INCANTO	1,150	5
3011.4	281	(пат.) Основной комплект с левыми петлями и короткими ножницами - с угловым переключателем (логическое открывание)	RIBANTA INCANTO	1,150	5
3011.730	295	Комплект с короткими ножницами и правыми скрытыми петлями для логического открывания	RIBANTA INCANTO+	0,67	5
3011.731	295	Комплект с короткими ножницами и левыми скрытыми петлями для логическое открывание	RIBANTA INCANTO+	0,67	5
3011.732	295	Комплект со стандартными ножницами и правыми скрытыми петлями для логическое открывание	RIBANTA INCANTO+	0,750	5
3011.733	295	Комплект со стандартными ножницами и левыми скрытыми петлями для логическое открывание	RIBANTA INCANTO+	0,750	5
3020	275 / 281	(патент) Комплект скрытых петель для створки, прилегающей к RIBANTA INCANTO		0,600	5
3020W	289 / 296	(патент) Комплект скрытых петель для створки, прилегающей к RIBANTA INCANTO+		0,600	5
3040.701	259 / 267	(патент) Комплект правых петель для RIBANTA 4		0,325	5
3040.703	259 / 267	(патент) Комплект правых петель для RIBANTA 4 (для компланарных профилей)		0,325	5
3040.709	259 / 260 / 268	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 4		0,380	5
3040.710	260 / 268	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 4 (для компланарных профилей)		0,390	5
3040.721	259 / 267	(патент) Комплект правых петель для RIBANTA 4		0,325	20
3040.729	260 / 268	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 4		0,380	20
3040.730	260 / 268	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 4 (для компланарных профилей)		0,390	20
3040.734	259 / 267	(патент) Комплект левых петель для RIBANTA 4		0,325	5
3040.745	260 / 268	(патент) Комплект двусторонних петель с зубцами 4x4 для RIBANTA 4 (для компланарных профилей)		0,382	5
3040.750	259	Стандартные ножницы в собранном виде, для традиционного открывания	RIBANTA 4	0,405	5
3040.752	259	Короткие ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTA 4	0,280	5
3040.770	259	Стандартные ножницы в собранном виде, для традиционного открывания	RIBANTA 4	0,405	20
3040.772	259	Короткие ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTA 4	0,280	20
3041.2	267	(патент) Основной комплект с правым вертикальным боковым шпингалетом и точками запирания для логического открывания		0,4	5
3041.3	267	(патент) Основной комплект с левым вертикальным боковым шпингалетом и точками запирания для логического открывания		0,4	5
3041.22	267	(патент) Основной комплект с правым вертикальным боковым шпингалетом и точками запирания для логического открывания		0,4	20
3041.750	267	Стандартные ножницы в собранном виде, для логического открывания	RIBANTA 4	0,405	5
3041.752	267	Короткие ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTA 4	0,280	5
3041.770	267	Стандартные ножницы в собранном виде, для логического открывания	RIBANTA 4	0,405	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
3041.772	267	Короткие ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTA 4	0,280	20
3100.751	247	Стандартные ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTATRE 150	0,505	5
3100.771	247	Стандартные ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTATRE 150	0,505	20
3100.800	275 / 287	Дополнительные ножницы (традиционное открывание)		0,24	5
3100.821	42 / 248 / 254 / 260 / 268 / 275 / 281 / 346	Запирающая часть		0,025	40
3100.950	247 / 253 / 260 / 268 / 275 / 281	Шаблон		0,085	1
3100.951	247 / 260	Шаблон		0,07	1
3101.751	253	Стандартные ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTATRE 150	0,505	5
3101.771	253	Стандартные ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTATRE 150	0,505	20
3101.800	281 / 295	Дополнительные ножницы		0,27	5
3150	247 / 259	(патент) Основной комплект с угловыми переключателями и точками запирания для традиционного открывания		0,5	5
3150.2	247 / 259	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом и точками запирания для традиционного открывания		0,405	5
3150.20	247 / 259	(патент) Основной комплект с угловыми переключателями и точками запирания для традиционного открывания		0,5	20
3150.22	247 / 259	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом и точками запирания для традиционного открывания		0,405	20
3150.705	247 / 253	(патент) Комплект петель		0,455	5
3150.725	247 / 253	(патент) Комплект петель		0,455	20
3150.750	247	Стандартные ножницы в собранном виде, для традиционного открывания	RIBANTATRE 150	0,435	5
3150.752	247	Короткие ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTATRE 150	0,295	5
3150.770	247	Стандартные ножницы в собранном виде, для традиционного открывания	RIBANTATRE 150	0,435	20
3150.772	247	Короткие ножницы в разобранном виде, для традиционного открывания	RIBANTATRE 150	0,295	20
3150.800	247 / 259	Дополнительные ножницы для традиционного открывания		0,295	5
3150.830	248 / 254	(патент) Комплект петель для второй открывающейся створки рядом с RIBANTATRE 150		0,515	5
3151	253 / 267	(патент) Основной комплект с угловыми переключателями и точками запирания для логического открывания		0,505	5
3151.20	253 / 267	(патент) Основной комплект с угловыми переключателями и точками запирания для логического открывания		0,505	20
3151.750	253	Стандартные ножницы в собранном виде, для логического открывания	RIBANTATRE 150	0,435	5
3151.752	253	Короткие ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTATRE 150	0,295	5
3151.770	253	Стандартные ножницы в собранном виде, для логического открывания	RIBANTATRE 150	0,435	20
3151.772	253	Короткие ножницы в разобранном виде, для логического открывания	RIBANTATRE 150	0,295	20
3151.800	253 / 267	Дополнительные ножницы для логического открывания		0,335	5
3200.L	211	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,430	5
3200.20L	211 / 287	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,340	20
3200.R	211	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,430	5
3200.20R	211 / 287	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,340	20
3200.2L	211	(патент) Основной комплект с угловым переключателем для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,530	5
3200.22L	211 / 287	(патент) Основной комплект с угловым переключателем (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,440	20
3200.2R	211	(патент) Основной комплект с угловым переключателем для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,530	5
3200.22R	211 / 287	(патент) Основной комплект с угловым переключателем (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,440	20
3200.3L	211	(патент) Основной комплект с угловым переключателем с фиксированной высотой ручки 300 мм	RIBANTA 5	0,525	5
3200.3R	211	(патент) Основной комплект с угловым переключателем с фиксированной высотой ручки 300 мм	RIBANTA 5	0,525	5
3200.4L	211	(патент) Основной комплект с угловым переключателем для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,455	5

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
3200.4R	211	(патент) Основной комплект с угловым переключателем для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,455	5
3200.5L	211 / 287	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,370	5
3200.5R	211 / 287	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,370	5
3200.6L	212 / 287	(патент) Основной комплект с угловым переключателем (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,530	5
3200.6R	212 / 287	(патент) Основной комплект с угловым переключателем (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,530	5
3200.7L	211	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,430	5
3200.7R	211	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,430	5
3200.401L	54	Комплект левого запирающего элемента		0,054	10
3200.401R	54	Комплект правого запирающего элемента		0,054	10
3200.421L	55	Комплект левого углового переключателя и подпорки		0,131	10
3200.421R	55	Комплект правого углового переключателя и подпорки		0,131	10
3200.600L	48	(патент) Комплект запирания со стороны ручки для окна с левыми петлями		0,120	40
3200.600R	48	(патент) Комплект запирания со стороны ручки для окна с правыми петлями		0,120	40
3200.605L	49	(патент) Концевой запирающий элемент для окон с левыми петлями		0,070	40
3200.605R	49	(патент) Концевой запирающий элемент для окон с правыми петлями		0,070	40
3200.610	49	Комплект насадок и концевых запирающих элементов		0,195	20
3200.612	50	Комплект угловых переключателей для закрывания по периметру окна		0,310	5
3200.615L	50	Телескопический соединитель и запирающий элемент для левого окна		0,150	5
3200.615R	50	Телескопический соединитель и запирающий элемент для правого окна		0,150	5
3200.620R	564	Правый комплект для 4 точек запирания	SLIDEART TS	0,810	5
3200.620L	564	Левый комплект для 4 точек запирания	SLIDEART TS	0,810	5
3200.650L	51	Комплект запирания с ограничителем для левой створки	VENTILATION SASH	0,81	5
3200.650R	51	Комплект запирания с ограничителем для правой створки	VENTILATION SASH	0,81	5
3200.651L	52	Комплект для запирания по вертикали для левой створки с ограничителем	VENTILATION SASH	0,53	5
3200.651R	52	Комплект для запирания по вертикали для правой створки с ограничителем	VENTILATION SASH	0,53	5
3200.652L	53	Дополнительные ножницы левые		0,145	5
3200.652R	53	Дополнительные ножницы правые		0,145	5
3200.700L	213 / 216 / 227 / 230 / 238 / 240	Нижняя крепежная пластина для окон с левыми петлями (нагрузка до 170 кг)		0,035	5
3200.700R	213 / 216 / 227 / 230 / 238 / 240	Нижняя крепежная пластина для правой петли (нагрузка до 170 кг)		0,035	5
3200.701	213 / 216 / 226 / 227 / 229 / 238 / 240	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 5 (нагрузка до 170 кг)	RIBANTA 5	0,410	5
3200.704L	346	Насадка для ручки		0,032	40
3200.704R	346	Насадка для ручки		0,032	40
3200.706	346	Насадка для механизма с односторонним движением		0,05	40
3200.708L	213 / 215 / 226 / 229 / 237 / 239	(патент) Комплект усиления для окон с левыми петлями 3200.709 (верхняя часть), нагрузка до 140 кг	RIBANTA 5	0,062	5
3200.708R	213 / 215 / 226 / 229 / 237 / 238 / 239	(патент) Комплект усиления для правой петли 3200.709 (верхняя часть), нагрузка до 140 кг	RIBANTA 5	0,062	5
3200.709	213 / 215 / 226 / 229 / 237 / 239	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 5 (нагрузка до 110 кг)	RIBANTA 5	0,250	5
3200.710L	213 / 216 / 226 / 229 / 238 / 240	Крепежная пластина для нижней левой петли и нижняя секция петли для прилегающей створки (нагрузка 110-140 кг)		0,100	5
3200.710R	213 / 216 / 226 / 229 / 238 / 240	Крепежная пластина для нижней правой петли и нижняя секция петли для прилегающей створки (нагрузка 110-140 кг)		0,100	5
3200.720L	213 / 216 / 227 / 230	Крепежная пластина для нижней левой петли (нагрузка до 170 кг)		0,035	20
3200.720R	213 / 216 / 227 / 230	Крепежная пластина для нижней правой петли (нагрузка до 170 кг)		0,035	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
3200.721	213 / 216 / 227 / 230	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 5 (нагрузка до 170 кг)	RIBANTA 5	0,410	20
3200.729	213 / 215 / 226 / 229	(патент) Комплект двусторонних петель для RIBANTA 5 (нагрузка до 110 кг)	RIBANTA 5	0,250	20
3200.730L	213 / 216 / 226 / 229	Крепежная пластина для нижней левой петли и нижняя секция петли для прилегающей створки (нагрузка 110-140 кг)		0,100	20
3200.730R	213 / 216 / 226 / 229	Крепежная пластина для нижней правой петли и нижняя секция петли для прилегающей створки (нагрузка 110-140 кг)		0,100	20
3200.740	213 / 214 / 216 / 227 / 230 / 238 / 240	Комплект двусторонних петель для RIBANTA 5 (нагрузка до 70 кг) для компланарных профилей	RIBANTA 5	0.450	5
3200.742	214 / 216 / 227 / 230	Комплект двусторонних петель для RIBANTA 5 для компланарных профилей с высотой притвора 10 мм	RIBANTA 5	0.460	5
3200.743L	214 / 216 / 227 / 230	Комплект левых петель для RIBANTA 5 для компланарных профилей с высотой притвора 10 мм	RIBANTA 5	0,380	5
3200.743R	214 / 217 / 227 / 230	Комплект правых петель для RIBANTA 5 для компланарных профилей с высотой притвора 10 мм	RIBANTA 5	0,380	5
3200.745	214 / 216 / 227 / 230 / 238 / 240	Комплект двусторонних петель для RIBANTA 5 (нагрузка до 70 кг) для компланарных профилей с выступом 4 мм	RIBANTA 5	0.450	5
3200.747L	217 / 231	Левая нижняя секция петли для компланарных профилей с высотой притвора 10 мм		0,075	5
3200.747R	217 / 231	Правая нижняя секция петли для компланарных профилей с высотой притвора 10 мм		0,075	5
3200.750L	212 / 237	(патент) Короткие ножницы для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,270	5
3200.770L	212	(патент) Короткие ножницы для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,270	20
3200.750R	212 / 237	(патент) Короткие ножницы для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,270	5
3200.770R	212	(патент) Короткие ножницы для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,270	20
3200.751L	212 / 237	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,270	5
3200.771L	212	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,270	20
3200.751R	212 / 237	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,270	5
3200.771R	212	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,270	20
3200.752L	212 / 237	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,435	5
3200.772L	212	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,435	20
3200.752R	212 / 237	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,435	5
3200.772R	212	(патент) Стандартные ножницы для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,435	20
3200.800L	212 / 237	(патент) Дополнительные ножницы для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,170	5
3200.800R	212 / 237	(патент) Дополнительные ножницы для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,170	5
3200.801	219 / 233 / 242	Комплект ограничителя открывания (для правого и левого окна) для стандартных и длинных ножниц		0,006	40
3200.802	220 / 233 / 242	Комплект ограничителя открывания (для правого и левого окна) для стандартных и дополнительных ножниц		0,006	40
3200.803	50	Комплект для микропроветривания		0,065	40
3200.805L	219 / 232 / 241 / 290 / 297	(патент) Запирающий элемент для окон с левыми петлями		0,065	40
3200.805R	219 / 232 / 241 / 290 / 297	(патент) Запирающий элемент для окна с правыми петлями		0,065	40
3200.808	182 / 218 / 231 / 241	Подкладка для арт. 3200.859		0,003	40
3200.809	217 / 230 / 240	Комплект петель для прилегающей створки (нагрузка до 80 кг)		0,260	5
3200.810	219 / 232 / 242 / 290 / 297 / 298 / 569	(патент) Промежуточный запирающий элемент		0,060	40
3200.820L	215 / 229 / 239 / 569	(патент) Комплект на 6 точек запирания для окон с левыми петлями		0,170	5
3200.820R	215 / 229 / 239 / 569	(патент) Комплект на 6 точек запирания для окна с правыми петлями		0,170	5
3200.825L	215 / 229 / 239 / 288 / 296	(патент) Комплект на 8 точек запирания для окон с левыми петлями		0,095	5
3200.825R	215 / 229 / 239 / 288 / 296	(патент) Комплект на 8 точек запирания для окна с правыми петлями		0,095	5
3200.829	217 / 230	Комплект петель для прилегающей створки (нагрузка до 80 кг)		0,260	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
3200.831	217 / 231 / 240	Комплект двусторонних петель для прилегающей створки (нагрузка до 70 кг) для компланарных профилей	RIBANTA 5	0.270	5
3200.835	200 / 219 / 232 / 242 / 290 / 298	Противовзломный элемент		0,065	20
3200.836	203 / 290 / 298	Противовзломное приспособление для паза рамы 14-18 мм		0,120	20
3200.837L	204 / 219 / 232 / 290 / 298	Комплект безопасности SKG для конструкций с левыми петлями		0,260	5
3200.837R	204 / 219 / 232 / 290 / 298	Комплект безопасности SKG для конструкций с правыми петлями		0,260	5
3200.837.1	203 / 219 / 233 / 290 / 298	Противовзломный комплект SKG		0,080	5
3200.838	205	Противовзломное приспособление для паза рамы 10-14 мм		0,115	20
3200.839	205 / 219 / 233 / 290 / 298	Дополнительный защитный элемент		0,030	40
3200.840L	217 / 231 / 240	(патент) Крепежная пластина для окон с левыми петлями		0,120	5
3200.840R	217 / 231 / 240	(патент) Крепежная пластина для верхней правой петли прилегающей створки		0,120	5
3200.842	217 / 231	Комплект двусторонних петель для прилегающей створки для компланарных профилей с высотой притвора 10 мм		0,280	5
3200.845	170 / 218 / 232 / 241	Комплект угловых переключателей		0,370	5
3200.850	181 / 217 / 231 / 240 / 289 / 297	Вертикальный шпингалет		0,060	20
3200.851	181 / 217 / 231 / 240 / 289 / 297	Вертикальный шпингалет		0,058	20
3200.852	181 / 217 / 231 / 240 / 289 / 297	Вертикальный шпингалет		0,045	20
3200.853	181 / 217 / 231 / 240 / 289 / 297	Вертикальный шпингалет		0,050	20
3200.854	181 / 217 / 231 / 240 / 289 / 297	Вертикальный шпингалет		0,060	20
3200.859	182 / 218 / 231 / 240 / 241	Комплект монолитных шпингалетов для прилегающей створки рядом с поворотно-откидной створкой с вертикальным шпингалетом		0,393	10
3200.860L	217 / 231	(патент) Крепежная пластина для окон с левыми петлями		0,120	20
3200.860R	217 / 231	(патент) Крепежная пластина для верхней правой петли прилегающей створки		0,120	20
3200.896	181 / 217 / 231 / 240 / 289 / 297	Вертикальный шпингалет		0,045	20
3200.950	215 / 228 / 239	Шаблон		0,020	5
3200.951	215 / 228 / 239	Шаблон		0,017	5
3200.952	215 / 228 / 239 / 288 / 296	Шаблон		0,018	5
3200.953	215 / 228 / 239	Шаблон для установки дополнительных точек запирания		0,018	5
3200.954	215 / 228 / 239	Комплект шаблонов 3200.950 + 3200.952 + 3200.953		0,062	1
3200.955	215 / 228 / 239	Шаблон для сверления отверстий для петель		0,055	1
3200.956	573 / 629	Шаблон для установки аксессуаров		0,025	5
3200.957	218 / 232 / 241	Шаблон для установки арт. 3200.809/.829		0,018	5
3201.L	225	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,430	5
3201.20L	225 / 295	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,430	20
3201.R	225	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,430	5
3201.20R	225 / 295	(патент) Основной комплект с вертикальным шпингалетом (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,430	20
3201.2L	225	(патент) Основной комплект с угловым переключателем для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,530	5
3201.22L	225 / 295	(патент) Основной комплект с угловым переключателем (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,440	20
3201.2R	225	(патент) Основной комплект с угловым переключателем для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,530	5
3201.22R	225 / 295	(патент) Основной комплект с угловым переключателем (без крепежной пластины и секции нижней петли)	RIBANTA 5	0,440	20
3201.750L	225	(патент) Короткие ножницы для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,270	5
3201.770L	225	(патент) Короткие ножницы для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,270	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
3201.750R	225	(патент) Короткие ножницы для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,270	5
3201.770R	225	(патент) Короткие ножницы для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,270	20
3201.751L	225	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,360	5
3201.771L	225	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,360	20
3201.751R	225	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,360	5
3201.771R	225	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,360	20
3201.752L	226	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,435	5
3201.772L	226	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,435	20
3201.752R	226	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,435	5
3201.772R	226	(патент) Стандартные ножницы для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,435	20
3201.800L	226	(патент) Дополнительные ножницы для логического открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,170	5
3201.800R	226	(патент) Дополнительные ножницы для логического открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,170	5
3202.L	237	(патент) Основной комплект с микропроветриванием и вертикальным шпингалетом для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,520	5
3202.R	237	(патент) Основной комплект с микропроветриванием и вертикальным шпингалетом для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,520	5
3202.2L	237	(патент) Основной комплект с микропроветриванием и угловым переключателем для традиционного открывания окон с левыми петлями	RIBANTA 5	0,595	5
3202.2R	237	(патент) Основной комплект с микропроветриванием и угловым переключателем для традиционного открывания окон с правыми петлями	RIBANTA 5	0,595	5
3205/25	56 / 214 / 227 / 238 / 288 / 295	(патент) Соединительная тяга длиной 250 мм		0,035	100
3205/40	56 / 214 / 227 / 238 / 288 / 295	(патент) Соединительная тяга длиной 400 мм		0,055	100
3205/60	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 295	(патент) Соединительная тяга длиной 600 мм		0,080	100
3205/80	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 800 мм		0,105	100
3205/100	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 1000 мм		0,130	100
3205/120	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 1200 мм		0,150	100
3205/140	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 1400 мм		0,175	100
3205/160	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 1600 мм		0,210	50
3205/180	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 1800 мм		0,230	50
3205/200	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 2000 мм		0,255	50
3205/220	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 2200 мм		0,280	50
3205/300	56 / 214 / 228 / 238 / 288 / 296	(патент) Соединительная тяга длиной 3000 мм		0,380	50
3205.910	214 / 228 / 238	(патент) Комплект соединительных тяг длиной 1200 мм		0,200	1
3205.911	214 / 228 / 238 / 239	(патент) Комплект соединительных тяг длиной 250-1000-1200 мм		0,350	1
3205.912	215 / 228 / 239	(патент) Комплект соединительных тяг длиной 1800 мм		0,270	1
4221/35	440	Ручная задвижка для дверей		0,710	1
4221.803	440	Ответная планка		0.08	20
4230.5/24BQ	441	Замок с магнитной защелкой и металлическим ригелем	AUTÓ	0,360	50
4230.5/24BR	441	Замок с магнитной защелкой и металлическим ригелем	AUTÓ	0,360	50
4230.700	445	Комплект из ответной планки и магнитной вставки		0,076	50
4230.720	445	Вставка для ригеля		0,006	50
4231.5/20BQ	442	Замок с магнитной защелкой и центральным ригелем	AUTÓ	0,315	50
4231.5/20BR	442	Замок с магнитной защелкой и центральным ригелем	AUTÓ	0,315	50
4231.700	446	Комплект из ответной планки и вставки		0,046	50
4232.800	446	Комплект из ответной планки и магнитной вставки		0,045	50

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
4232	615	Регулируемые электрические контакты		0,045	20
4232.1	615	Регулируемые электрические контакты		0,045	20
4232.3/19BQ	443	Замок с магнитной защелкой	AUTÓ	0,223	50
4232.3/19BR	443	Замок с магнитной защелкой	AUTÓ	0,223	50
4233.6/6YCN	444	Замок с магнитной защелкой	AUTÓ	0,165	50
4233.6/6YCS	444	Замок с магнитной защелкой	AUTÓ	0,165	50
6000.1/1200	458	(патент) Горизонтальная противопаниковая ручка с 1 точкой запирания	BERNINI	3,86	1
6000.99/120	458	(патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка с 1 точкой запирания	BERNINI	3,86	1
6000.2/1200	459	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка с 2 точками запирания	BERNINI	5,36	1
6000.98/120	459	(патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 2 точками запирания	BERNINI	5,36	1
6000.3/1200	460	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка с 3 точками запирания	BERNINI	5,76	1
6000.97/120	460	(патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 3 точками запирания	BERNINI	5,76	1
6000.401	470	Кулачок для наружных ручек JUVARRA		0,021	5
6000.701	461	(патент) Комплект корпусов для горизонтальной ручки с 1 точкой запирания	BERNINI	2,45	1
6000.702	461	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки с 2 точками запирания	BERNINI	2,3	1
6000.703	462	(патент) Комплект реверсивных корпусов для 3 точек запирания	BERNINI	2,45	1
6000.720	464	Стандартные вертикальные тяги		0,67	1
6000.721	464	Вертикальные тяги		0,81	1
6000.730	465	(патент) Комплект верхней и нижней защелок		1,21	1
6000.735	466	(патент) Комплект верхней и боковой защелок		1,27	1
6000.740	466	(патент) Комплект боковых защелок		1,42	1
6000.751	470	(патент) Держатель для горизонтальной укороченной ручки		1,75	1
6000.752	470	(патент) Держатель для вертикальной укороченной ручки		1,55	1
6000.802	471	Комплект ответных планок для горизонтальных и боковых защелок		0,125	5
6000.803	471	Комплект ответных планок для горизонтальных и боковых защелок		0,11	5
6000.804	471	Комплект ответных планок для вертикальных защелок		0,14	5
6000.805	471	Комплект ответных планок для вертикальных защелок		0,13	5
6000.806	471	Подкладка толщиной 1,5 мм		0,03	40
6000.807	472	Комплект из ответной части и подкладок для верхнего запирания		0,080	20
6000.808	472	Ответная планка для вертикальных запоров для профилей из пвх (со ступенькой 22 мм) и дерева		0,097	50
6000.809	473	Комплект из ответной части и подкладок для горизонтального запирания		0,110	20
6000.810	473	Дополнительная боковая точка запирания		0,8	1
6000.815	474	Комплект для использования с арт. 6010.890 на противопаниковых ручках BERNINI		0,110	1
6000.820	475	Электрическая ответная часть снабжена реле		0,42	1
6000.830	474	Фиксатор ручки в открытом положении		0,02	5
6000.840	475	Промежуточный держатель	BERNINI	1,08	1
6000.842	475	Микровыключатель		0,03	5
6000.843	476	Регулируемая направляющая		0,007	20
6000.870	467	Наружная ручка		0,565	1
6000.873	467	Наружная ручка с холостым ходом		0,685	1
6000.874	467	Наружная ручка с холостым ходом		0,685	1
6000.875	468	Наружная ручка с холостым ходом		0,915	1
6000.876	468	Наружная ручка с холостым ходом		0,88	1
6000.877	468	Наружная ручка с холостым ходом		0,915	1
6000.879	469	Наружная ручка с низкой рукояткой		0,830	1
6000.880	469	Наружная ручка с круглой фиксированной рукояткой		0,915	1
6000.890	476	Табличка-указатель		0,01	10
6000.897	476	Комплект крепления ручки для профилей толщиной до 100 мм		0,086	20
6000.899	515	Ограничитель вращения ручки		0,125	20
6000.950	477 / 629	Шаблон для основного и второстепенного корпуса противопаниковой ручки BERNINI		0.38	1
6000.952	477 / 630	Шаблон для наружных ручек арт. 6000.875/.876/.877/.880		0.160	1
6000.B/860	463	Горизонтальная планка длиной 860 мм	BERNINI	1,043	1
6000.B/1200	463	Горизонтальная планка длиной 1200 мм	BERNINI	1,41	1

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
6000.B/1500	463	Горизонтальная планка длиной 1500 мм	BERNINI	1,725	1
6001.805	478	Ответная планка для горизонтального и вертикального запирания		0,070	20
6001.806	478	Подкладка толщиной		0,015	40
6001.808	478	Комплект ответной части для горизонтального запирания		0,070	20
6001.810	478	Подкладка толщиной		0,012	40
6010.1/1200	479	(патент) Горизонтальная противопаниковая ручка рычажного типа с 1 точкой запирания	JUVARRA	3,265	1
6010.99/120	479	(патент) Горизонтальная противопаниковая ручка рычажного типа с 1 точкой запирания, но корпуса и планка одного цвета	JUVARRA	3,265	1
6010.2/1200	480	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка рычажного типа с 2 точками запирания	JUVARRA	4,805	1
6010.98/120	480	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка рычажного типа с 2 точками запирания, но корпуса и планка одного цвета	JUVARRA	4,805	1
6010.3/1200	481	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка рычажного типа с 3 точками запирания	JUVARRA	4,695	1
6010.97/120	481	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка рычажного типа с 3 точками запирания, но корпуса и планка одного цвета	JUVARRA	4,695	1
6010.401	491	Кулачок для наружных ручек BERNINI и CELLINI		0,022	5
6010.701	482	(патент) Комплект корпусов для горизонтальной ручки рычажного типа с 1 точкой запирания	JUVARRA	1,520	1
6010.702	482	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки рычажного типа с 2 точками запирания	JUVARRA	1,460	1
6010.703	483	(патент) Комплект корпусов для реверсивной ручки рычажного типа с 3 точками запирания	JUVARRA	1,540	1
6010.720	484	Стандартные вертикальные тяги		0,67	1
6010.721	484	Вертикальные тяги		0,84	1
6010.730	484	(патент) Комплект верхней и нижней защелок		1,175	1
6010.735L	485	(патент) Комплект верхней и боковой защелок, левый		14,797	1
6010.735R	485	(патент) Комплект верхней и боковой защелок, правый		14,909	1
6010.740	485	(патент) Комплект боковых защелок		0,985	1
6010.800	492	Комплект подкладок для использования с арт. 6010.801		0,019	5
6010.801	492	Комплект ответной планки и подкладок для горизонтального или бокового запирания окон из ПВХ/дерева		0,129	5
6010.805	493	Ответная планка для горизонтального и вертикального запирания		0,047	5
6010.811	493	Комплект широкой ответной планки двойного крепления для запирания по горизонтали и вертикали		0,126	5
6010.812	494	Комплект ответной планки двойного крепления для верхнего запирания по вертикали		0,144	5
6010.815	485	Комплект крепежной пластины		0,06	5
6010.820	486	Электрическая ответная часть снабжена реле		0,42	1
6010.821	487	Электрическая ответная часть снабжена реле для компланарных профилей		0,395	1
6010.824	486	Электрическая ответная часть без реле		0,42	1
6010.825	487	Электрическая ответная часть для компланарных профилей без реле		0,42	1
6010.830	487	Фиксатор ручки в открытом положении		0,02	5
6010.842	487	Микровыключатель		0,03	5
6010.870	488	Наружная ручка		0,630	1
6010.873	488	Наружная ручка с холостым ходом, с цилиндром в разных комбинациях		0,755	1
6010.874	488	Наружная ручка с холостым ходом, цилиндром в одной комбинации		0,755	1
6010.875	489	Наружная ручка с холостым ходом, с евроцилиндром в разных комбинациях		1.14	1
6010.876	490	Наружная ручка с холостым ходом без цилиндра		1.105	1
6010.877	489	Наружная ручка с холостым ходом, с цилиндром в одной комбинации		1.14	1
6010.890	490	Наружная ручка с холостым ходом с электрической частью		1.270	1
6010.B/860	483	Горизонтальная планка длиной 860 мм		1,043	1
6010.B/1200	483	Горизонтальная планка длиной 1200 мм		1,410	1
6010.B/1500	483	Горизонтальная планка длиной 1500 мм		1,725	1
6010.424	491	Подкладочная пластина		0,022	5
6010.899	494	Комплект декоративных заглушек		0,022	5
6100.1/1085	502	(патент) Горизонтальная противопаниковая ручка с 1 точкой запирания	CELLINI	2,9	1
6100.99/108	502	(патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка с 1 точкой запирания	CELLINI	2,9	1
6100.2/1085	503	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка с 2 точками запирания	CELLINI	4,6	1
6100.98/108	503	(патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 2 точками запирания	CELLINI	4,6	1

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
6100.3/1085	504	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка с 3 точками запирания	CELLINI	5,01	1
6100.97/108	504	(патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 3 точками запирания	CELLINI	5,01	1
6100.701	505	(патент) Комплект корпусов для горизонтальной ручки с 1 точкой запирания	CELLINI	1,74	1
6100.702	505	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки с 2 точками запирания	CELLINI	1,63	1
6100.703	505	(патент) Комплект корпусов для ручек с 3 точками запирания	CELLINI	1,81	1
6100.830	506	Фиксатор ручки в открытом положении		0,01	5
6100.840	506	Промежуточный держатель	CELLINI	0,35	1
6100.890	507	Табличка-указатель		0,01	10
6100.950	507 / 630	Шаблон для основного корпуса противопаниковой ручки CELLINI		0.300	1
6100.B/745	506	Горизонтальная планка длиной 745 мм	CELLINI	0,8	1
6100.B/1085	506	Горизонтальная планка длиной 1085 мм	CELLINI	1,05	1
6100.B/1385	506	Горизонтальная планка длиной 1385 мм	CELLINI	1,28	1
6110.1/840	495	(патент) Горизонтальная противопаниковая ручка кнопочного типа с 1 точкой запирания	BRUNELLESCHI	3,700	1
6110.2/840	495	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка кнопочного типа с 2 точками запирания	BRUNELLESCHI	4,88	1
6110.3/840	496	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка кнопочного типа с 3 точками запирания	BRUNELLESCHI	4,9	1
6110.702/840	497	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки - 2 точки запирания, перекладина длиной 698 мм, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.702/1200	497	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки - 2 точки запирания, перекладина длиной 1058 мм, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.702/1500	497	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки - 2 точки запирания, перекладина длиной 1358 мм, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.703/840	498	(патент) Комплект корпусов для одной точки запирания и/или многоточечного запирания, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.703/1200	498	(патент) Комплект корпусов для одной точки запирания и/или многоточечного запирания, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.703/1500	498	(патент) Комплект корпусов для одной точки запирания и/или многоточечного запирания, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.712/840	499	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки - 2 точки запирания, без перекладины, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.712/1300	499	(патент) Комплект корпусов для вертикальной ручки - 2 точки запирания, без перекладины, без тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.713/840	500	Комплект корпусов для одной точки запирания и/или многоточечного запирания, без перекладины, тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.713/1300	500	Комплект корпусов для одной точки запирания и/или многоточечного запирания, без перекладины, тяг и защелок вверх/вниз	BRUNELLESCHI	1,460	1
6110.842	501	Микровыключатель		0,03	5
6110.B/698	501	Горизонтальная планка длиной 698 мм для арт. 6110.712/840 и 6110.713/840		0,8	1
6110.B/1158	501	Горизонтальная планка длиной 1158 мм для арт. 6110.712/1300 и 6110.713/1300		0,8	1
8206	631	Шаблон для подготовки профиля под арт. 2070/.1-2071/.1-2073/.1-2075/.1-2076/.1		0,2	1
8206.1	631	Шаблон для подготовки профиля под арт. 2070/.1-2071/.1-2073/.1-2075/.1-2076/.1		0,392	1
8206.4	631	Шаблон для подготовки профиля под арт. 875.2-2070/.1-2071/.1-2073/.1-2075/.1-2076/.1		0,396	1
8300.4	632	Станок для пробивки отверстий		44,5	1
8300.14	632	Станок для пробивки отверстий и отрезания тяг для поворотно-откидных окон со стойкой		74	1
8300.15	632	Станок для пробивки отверстий и отрезания тяг для поворотно-откидных окон со стойкой		74	1
8300.16	633	Станок для пробивки отверстий и отрезания тяг для поворотно-откидных окон		26	1
8300.16/A	633	Комплект для отмеривания тяги припомощи профиля створки		5,0	1
8300.20	634	Сверлильный станок		135,16	1
8300.21	634	Стойка для арт. 8300.20		23	1
8300.32	634	Станок для отрезания тяг и их подготовки к установке противовзломных элементов для RIBANTA 5		45	1
8300.35	634	Сборочный стол для RIBANTA 5		77	1
8300.37	634	Ручной пробивочный станок для соединительных тяг RIBANTA 5/ ANTA 5		20	1

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41

КОД	СТР.	ОПИСАНИЕ	ИМЯ	ВЕС КГ/ШТ.	ШТ.
9200	615	Набор образцов цвета нейлона		0,03	1
9200.1	615	Набор образцов цвета анодировки		0,065	1
9200.2	615	Набор образцов цвета RAL (базовые)		0,065	1
9200.3	615	Набор образцов цвета RAL (другие)		0,11	1
F7	420	(патент) Дистанционный фрамужный открыватель	NEWTON	1,045	5
F6.R	421	Профиль, закрывающий шнур.		0,085	10
F6.Y	421 / 635	Шаблон		0,085	1
F6.ZB	421	Белый шнур		0,02	2
F6.ZN	421	Черный шнур		0,02	2
KH	508	(патент) Горизонтальная противопаниковая ручка	CIRCEO	3,13	1
KH.11	508	(патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка без перекладины, из литого алюминия	CIRCEO	1,89	1
KH.2	509	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка	CIRCEO	5,03	1
KH.21	509	(патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка без перекладины, из литого алюминия	CIRCEO	3,79	1
KH.3	510	(патент) Вертикальная противопаниковая ручка	CIRCEO	5,23	1
KH.31	510	(патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с боковыми защелками, без перекладины, из литого алюминия	CIRCEO	3,99	1
KH.AA	513	Наружная ручка	KH.AA	0,462	1
KH.BB	513	Наружная ручка с цилиндром	KH.BB	0,55	1
KH.BBU	513	Наружная ручка с цилиндром	KH.BBU	0,55	1
KH.C	512	Наружная ручка с цилиндром	KH.C	0,838	1
KH.CS	512	Наружная ручка	KH.CS	0,673	1
KH.CU	512	Наружная ручка с цилиндром	KH.CU	0,838	1
KH.E	514	Наружная ручка с цилиндром		0,55	1
KH.F	514	Третья точка запирания для кн.2-кн.3		0,45	1
KH.G	514	Электрическая ответная часть		0,45	1
KH.P	511	Направляющая для вертикальных тяг		0,024	20
KH.R	511	Горизонтальная перекладина		1,75	1
KH.T	515	Промежуточный держатель		0,6	1
KH.TS	515	Основной держатель		0,59	1
KH.U	511	Вертикальная тяга		1,1	1
KH.Y	515	Самонаклеивающаяся табличка		0,01	10
KH.Z	515	Панель с противопаниковой ручкой CIRCEO		14	1
PS/63	436	Автоматический выпадающий порожек (L = 630 мм)	PS	0,195	1
PS/93	436	Автоматический выпадающий порожек (L = 930 мм)	PS	0,290	1
PS/123	436	Автоматический выпадающий порожек (L = 1230 мм)	PS	0,380	1
PS/143	436	Автоматический выпадающий порожек (L = 1430 мм)	PS	0,442	1
PS700/300	436	Антоматический выпадающий порожек длиной 3.2 м	PS	0,860	25
Q7.1/25	454	Стационарная ручка	ARNO	0,45	4
Q7.1/35	454	Стационарная ручка	ARNO	0,55	4
Q7.2/25	454	Стационарная ручка	PIAVE	0,32	4
Q7.2/35	454	Стационарная ручка	PIAVE	0,42	4
Q7.A	455	Крепление для одинарной стационарной ручки	Q7.A	0,18	8
Q7.B	455	Крепление для двойной стационарной ручки	Q7.B	0,33	4
Q7.Y	455 / 635	Ключ		0,07	20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41
ФАПИКОМ ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ