



- ① 1x **PL10 S1**  
(100 / 150 / 200 / 300 mm)



- ② 1x **OFV1**



- 1 x **K15-Set**

- ③ 1x **K15**



- ④ 1x **F11**



- ⑤ 1x **B16ST (8x40)**



### ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

		Артикул		
<b>Компоненты</b>				
<b>1x PL10 S1</b>				
PL10-100 (FAH мин. 550 mm)		<b>565010</b>		
PL10-150 (FAH мин. 600 mm)		<b>565015</b>		
PL10-200 (FAH мин. 700 mm)		<b>565020</b>		
PL10-300 (FAH мин. 1000 mm)		<b>565030</b>		
<b>1x OFV1</b>				
OFV1 (FAB мин. 450 mm)		<b>513850</b>		
<b>1x Комплект консолей</b>				
K15 Комплект		<b>517590</b>		

### Условия для монтажа

Направление открывания	внутри
Крепежный размер привода (рым – рым)	280 ± 7 mm + Ход
Монтажная площадь OFV (на раме створки)	мин. 40 mm
Монтажная площадь PL (на раме окна)	мин. 38 mm
Вес створки	макс. 30 kg/m <sup>2</sup>
Ширина створки (FAB)	450 – 1300 mm
Минимальная высота створки (FAH)	см. монтажный размер
Расходное напряжение	24V DC (19V ... 28V)
Ток отключения	1,1 A
Расходная мощность	26 W