

Кнопки вентиляции



Описание

- » Для активации вентиляционных приводов
- » Интуитивно понятные символы
- » Исполнение для скрытого и открытого монтажа, а также для влажных помещений

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
LT 84-U	63.701.29	<p>Кнопка вентиляции</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для активации группы вентиляции » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. от двойной кнопки с 2 незаблокированными замыкающими контактами » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 мм (в комплект не входит) 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,15 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,15 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
LT 84-U-SD	63.701.35	<p>Кнопка вентиляции</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для активации группы вентиляции » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. от двойной кнопки с 2 незаблокированными замыкающими контактами » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 мм (в комплект не входит) 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,15 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,15 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
LT 84-U-W	63.701.31	<p>Кнопка вентиляции</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 мм (в комплект не входит) 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,30 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,30 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
LT 84-U-V	63.701.30	<p>Кнопка вентиляции</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для активации группы вентиляции 230 V AC » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. с помощью двойной кнопки, кнопки взаимно заблокированы механически, СТОП с помощью отпускания кнопки » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 mm (в комплект не входит) 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>230 V AC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	230 V AC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,30 kg
Входное напряжение	230 V AC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,30 kg														





Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
SLT 42U	30.401.10	<p>Кнопка вентиляции с замком</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+N » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Для установки в глубокой скрытой монтажной коробке, 55 mm (в комплект не входит) » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,15 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,15 kg														




Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
SLT 42U-SD	30.400.50	<p>Кнопка вентиляции с замком</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+N » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Для установки в глубокой скрытой монтажной коробке, 55 mm (в комплект не входит) » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,15 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,15 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики	
SLT 42A	30.400.30	<p>Кнопка вентиляции с замком</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+N » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	Входное напряжение	24 V DC
			Степень защиты	IP 54
			Корпус	Алюминий
			Цвет	Светло-серый
			Ш x В x Г	70 x 90 x 65 mm
			Вес	0,45 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики	
SLT 42A-SD	30.400.40	<p>Кнопка вентиляции с замком</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+N » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	Входное напряжение	24 V DC
			Степень защиты	IP 54
			Корпус	Алюминий
			Цвет	Светло-серый
			Ш x В x Г	70 x 90 x 65 mm
			Вес	0,45 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики	
LT 84-A	63.701.36	<p>Кнопка вентиляции</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для управления группой вентиляции » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. от двойной кнопки с 2 незаблокированными замыкающими контактами 	Входное напряжение	24 V DC
			Степень защиты	IP 44
			Корпус	Пластик
			Цвет	Светло-серый
			Ш x В x Г	70 x 70 x 45 mm
			Вес	0,20 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

AP-LT

63.701.33

Корпус для открытого монтажа, одинарный

» Для открытого монтажа SLT или LT



Корпус	Пластик
Цвет	Белый
Ш x В x Г	80 x 80 x 35 mm
Вес	0,10 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

AP2-LT

63.701.34

Корпус для открытого монтажа, двойной

» Для открытого монтажа двух SLT или LT



Корпус	Пластик
Цвет	Белый
Ш x В x Г	150 x 80 x 35 mm
Вес	0,20 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

LT 84-R2

63.701.32

Двойная рама

» Для комбинирования двух SLT или LT при скрытом монтаже



Корпус	Пластик
Цвет	Белый
Ш x В	150 x 80 mm
Вес	0,10 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

PHZ 28

70.600.53

Профильный полуцилиндр

» Для выключателя с замком для системы вентиляции (SLT)

Вес 0,15 kg

» Включая 3 ключа

