

airvent

SM Press Vent

Регулируемые давлением оконные клапаны SM Press Vent автоматически регулируют приток воздуха, противодействуя чрезмерной вентиляции.

Дополнительная информация

- ✓ Имеет технический допуск Института строительной техники АТ-15-9502/2015
- ✓ Точная ручная регулировка двух заслонок
- ✓ Стабилизатор притока воздуха (аэростат), расположенный в козырьке
- ✓ Приток воздуха до 35 м3/час
- ✓ Эстетичный, тонкий внешний вид
- ✓ Двухфункциональный - подача воздуха сверху или снизу
- ✓ Благоприятный для здоровья (Гигиенический сертификат Государственного Предприятия Гигиены)
- ✓ Установка на алюминиевых рамах с помощью муфт
- ✓ Выполнен из высококачественного пластика ABS
- ✓ Возможность применения плоской сетки вместо воздушного козырька (монтаж на окнах с внешними жалюзи)
- ✓ Козырёк с защитной сеткой от насекомых

Доступные цвета

Палитра RAL:



Белый



RAL 7016



Индивидуальные цвета по запросу.



RAL 8003



RAL 8017

Существует возможность заказа комплектов смешанных цветов, нп., козырёк - золотой дуб, регулятор - белый.

BROOKVENT

airvent

SM Press Vent

Размеры

(ширина x высота x глубина)



Регулятор SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [мм]




Козырёк SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [мм]




Плоская сетка GPE2A (опционально):
390 x 20 x 3 [мм]

Пример монтажа

Окно из ПВХ



Деревянное окно



Предназначен для всех типов оконных рам

Монтаж

Регулируемые давлением оконные клапаны SM Press Vent стандартно крепятся к оконной раме с помощью винтов. В случае монтажа оконного клапана на окне с внешними жалюзи вместо козырька следует использовать плоскую сетку GPE2A.

Размеры щелей:



* представлены технические параметры для щели 12 мм

Приток воздуха

Оконный клапан	10 Па	20 Па
SM Press Vent	25 м³/час	35 м³/час

Рекомендации для проектировщика.

Для расчёта необходимого количества подаваемого свежего воздуха для механических вытяжных систем вентиляции следует принимать вакуумметрическое давление порядка 20 Па.

Акустическое глушение

Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Press Vent	32 (0; 1) дБ	33 дБ

* Dn, e, A2: показатель акустического глушения, в котором доминируют низкие тона, н.п., городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолётов на большом расстоянии.